

全铜电动四通球阀Q946F 氧气球阀 『威尔顿品牌』

产品名称	全铜电动四通球阀Q946F 氧气球阀 『威尔顿品牌』
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:Q946F 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

全铜电动四通球阀Q946F详情：

Q946F电动四通球阀是采用角行程电动执行器及四通球阀组成，在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中；在化工产品、医药和食品经营中；在水电、火电和核电的电力经营系统中；在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中；在农田的排灌系统中；在冶金经营系统中；电动四通球阀得以广泛的应用，是一种与经营建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。电动四通球阀密闭在各类管路系统种用于截断或接通介质流，使介质按照预定的程序输送到各个指定点。

Q946F电动四通球阀特点：

- 1、流体阻力小：球体和阀体的连接管道截面相等，且球体通道采用圆弧连接，介质通过球体时，流体阻力小。
- 2、密封性能：
阀座采用具有一定弹性变形和高强度的PTFE材料，达到良好密封性能保证了阀门的稳定性。
- 3、使用寿命长：阀门的阀芯和光颈材料采用奥氏不锈钢，阀座材料选用PTFE，能达到良好的抗腐蚀性作用，延长了阀门使用寿命。

Q946F电动四通球阀性能参数与主要尺寸：

阀体 阀杆 阀球 密封面 垫片 填料 工作温度 适用介质

WCB 1Cr13 1Cr13

1Cr13

司太立合金

本体材料

柔性石墨

不锈钢加柔性石墨

08软钢

F304 F316

柔性石墨

编结石墨

-29-425 水、蒸汽、油品

WC6 15CrMo 15CrMo -29-425

WC9 25Cr2MoV 25Cr2MoV

LCB 304 304 -46-354

CF8 304 304 -196-600 部分酸、碱

CF3 304L 304L

CF8M 316 316

CF3M 316L 316L

Q946F电动四通球阀的优点：

- 1、手动部分可采用钢板压制的手柄或不锈钢铸造的手柄，手柄设有限位结构，在阀门开启、关闭的位置设定限位，当阀门使用在关键装置上时，限位块上设有锁孔可锁定开关位置避免误操作。
- 2、阀杆采用A182F（1Cr13）整体锻造并调制处理，硬度达到HB220~250。阀杆通过平键或花键或方契与手柄连接，通用性强，拆装方便。阀杆设有防吹出结构。
- 3、阀门的填料选用编结、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈，使得阀杆在一定的润滑情况下实现可靠的密封。
- 4、根据需要，球阀可设计成防静电结构，在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置导电弹簧，避免静电打火点燃易燃物质，确保系统安全。
- 5、密封副形式多样。根据不同工况可选用软密封、硬密封、防火阀座等结构；DN150以下为浮球形式，DN200以下为固定球形式。
- 6、球阀阀座处可设置辅助密封结构，在阀座和阀杆部位加装注脂阀，紧急情况下可暂时密封，并可根据需要加长阀杆以适宜埋地铺设得场所。