

矿用风门电磁闭锁装置

产品名称	矿用风门电磁闭锁装置
公司名称	泰安市顺启矿山设备有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	泰安市高新技术开发区
联系电话	86-15315387581 15318119186

产品详情

矿用风门电磁闭锁装置

泰安顺启是一家专业致力于煤矿设备的开发，生产研究单位，公司主要生产风机、风门、喷洒装置、除尘装置、风动潜水泵等矿用设备，如有需求15315387581。

矿用风门电磁闭锁风门闭锁装置

泰安顺启一直致力于煤矿设备的研发和生产，一直走在前端，每一个产品的出厂都要实地检验，确保每一个产品合格放心，给客户舒心，让客户放心，是顺启每一个员工的责任！

风门电磁闭锁，风门闭锁器，风门机械闭锁，风门自动闭锁装置，风门开关闭锁，气动闭锁装置，风门气动闭锁器，电磁闭锁

泰安顺启研制的电磁闭锁装置采用弹簧复位、圆盘凸轮制动原理，当一道风门轻微开启时就能实现另一道风门完全闭锁，避免了两道风门的同时开启，且连接钢丝绳始终处于张紧状态，从而杜绝了风流短路，保证行人安全，减少了漏风量，该装置安装简便，不改变现有设施状况。

电磁闭锁工作原理：

当风门开启时，风门开闭状态传感器产生信号并传递给控制器，控制器给另一道风门的电磁闭锁供电，另一道风门闭锁，同时报警器发出语音报警。

风门关闭后，电磁闭锁断电另一道风门解锁，语音报警停止。行人也可按动按钮来解锁风门，行人经过后风门会自动闭锁。

电磁闭锁系统组成：

1风门控制装置用电控箱：一个

2矿用本安型电磁锁：两个

3矿用本安型按钮：两个

4矿用本安型报警器：两个

5风门开闭状态传感器：两个

电磁闭锁基本参数：

输入电压：100 ~ 265v 3.2

输出电压：24v 3.3

额定功率：35w

风门电磁闭锁采用自重复位原理，都能满足当一道风门轻微开启时就能实现另一道风门完全闭锁，安装简便，运行可靠。

泰安顺启一直致力于煤矿设备的研发和生产，一直走在前端，每一个产品的出厂都要实地检验，确保每一个产品合格放心，给客户舒心，让客户放心，是顺启每一个员工的责任！

泰安顺启的产品到客户手里就是放心！买的放心，用的放心，售后更放心！我们本着为客户着想的态度，一直是一家以服务为基础发展的公司！

联系人：田经理 手机：15315387581 qq：2022558710