

CDZ 25Y1氮气加压小车用途 丰饶设备来电定制

产品名称	CDZ 25Y1氮气加压小车用途 丰饶设备来电定制
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

产品详情

充氮车型号的选择取决于蓄能器的使用压力，如果蓄能器的使用压力不超过25MPa，那么选用CDZ-25Y1型充氮车就可以满足充气需求，液压站蓄能器氮气加压小车用途，该型号充氮车的压力输出范围是6-25 MPa在这个范围内输出压力可随意设定，如果蓄能器的使用压力超过了25MPa但未超35MPa那么用CDZ-35Y1型充氮车即可满足充气需求，如果蓄能器的压力超过35MPa了就需要定做了。

CDZ-25Y1充氮车是给使用压力10-25MPa这个范围的蓄能器补充氮气的一种设备。我公司生产的CDZ-25Y1充氮车功率有两种，一种是3KW的，如果蓄能器容积较小使用3KW的即可，铜陵氮气加压小车用途，一种是功率5.5KW的，如果蓄能器总的容积很大，电力行业氮气加压小车用途，建议使用5.5KW的充氮车。该型号的充氮车充气时需要和高压胶管和充氮工具配合使用，方可完成充气。订货时需提供蓄能器进口的螺纹规格以及高压胶管的长度。

蓄能器作为工业不可或缺一种高压容器在生产过程中起到缓冲，蓄能的作用，在大型液压系统中是不可或缺的，但是蓄能器充气一直是困扰广大用户，在背景下我公司推出了专门用于蓄能器充气的设备充氮车，该设备自诞生以来我公司不断完善改进已经成为一款成熟的蓄能器充气设备。

CDZ-35Y1充氮车是用于使用压力在8-35MPa这个范围的蓄能器补充氮气的设备。在8-35MPa这个范围内输出压力可任意设定，到达设定压力自动停机，我公司生产的CDZ-35Y1充氮车有两种功率，一种是3KW的，一种是5.5KW。两种不同功率的充氮车是根据工况来选取的，如果蓄能器的数量较少且容积不大那么用3KW的即可，如果蓄能器的数量多且个数比较多那么建议使用5.5KW的充氮车。

蓄能器是液压气动系统中的一种能量储蓄装置。它在适当的时机将系统中的能量转变为压缩能或位能储存起来，当系统需要时，又将压缩能或位能转变为液压或气压等能而释放出来，重新补供给系统。当系统瞬间压力增大时，它可以吸收这部分能量，CDZ-25Y1氮气加压小车用途，以保证整个系统压力正常

。所以蓄能器中不可缺少氮气，蓄能器的压力一旦降低需及时补充氮气。

夏季由于温度比较高尽量选取粘稠度稍微大一点的液压油，例如68号抗磨液压油。因为夏季天气炎热液压油相对粘稠度要小，因此夏季液压油的流动性要比冬季高，所以夏季尽量选用粘稠度大一点的液压油。

冬季由于温度较低尽量选取粘稠度小一点的液压油，例如46号抗磨液压油。因为冬季天气寒冷温度低液压油的相对粘稠度要大，因为冬季液压油的流动性较差，所以冬季尽量选用粘稠度小的液压油。

CDZ-25Y1氮气加压小车用途-丰饶设备来电定制由济南丰饶流体设备有限公司提供。济南丰饶流体设备有限公司为客户提供“CDZ型充氮车,气动增压泵,LUC系列滤油小车”等业务，公司拥有“济南丰饶”等品牌，专注于液压机械及部件等行业。，在济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：寇经理。同时本公司还是从事充氮小车，CDZ型充氮车，蓄能器充氮车厂家的厂家，欢迎来电咨询。