

ZPC-127触控自动喷洒装置

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | ZPC-127触控自动喷洒装置 |
| 公司名称 | 泰安市顺启矿山设备有限公司 |
| 价格 | 1000.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泰安市高新技术开发区 |
| 联系电话 | 86-15315387581 15318119186 |

产品详情

zpc-127触控自动喷洒装置

泰安顺启是一家专业致力于煤矿设备的开发，生产研究单位，公司主要生产风机、风门、喷洒装置、除尘装置、风动潜水泵等矿用设备，如有需求15315387581。

zpc-127触控自动喷洒装置，zpc-127，触控自动喷洒装置，自动喷洒装置

zpc-127触控控制自动喷洒装置转载点喷雾主要用于煤矿井下煤流槽、煤仓、煤场等场所的转载点运煤时所产生的煤尘,进行喷雾洒水降尘,净化环境空气。

装置组成：由主机、电动球阀、触控传感器、开停传感器、热释电传感器等组成。

1、主机技术参数：

(1) 工作输入电压：127v,ac 频率：50hz；(2) 电压变化范围：标称值的80%-120%；(3) 本安输出：12v/480ma(额定值)；(4) 主机最高输出电压 u_0 :12.5v；(5) 主机最大输出电流 i_0 ：480ma；(6) 控制信号输入：高低电平信号；(7) 配接电磁阀水压适用范围：0.2mpa~4.0mpa；(8) 配接传感器的延时动作时间：(1~45) s；(9) 传感器到主机的最大传输距离：200m；(10) 保护方式：双重过压、过流保护；(11) 工作方式：连续供电。(12) 电感:0.2mh。(13) 电容：16uf。

2、触控传感器技术参数：

(1) 工作电压：12v dc (由主机本安电源供给)；范围 $\pm 10\%$ 。(2) 工作电流: 21ma；(3) 控制信号输出: 高低电平信号；(4) 传感器最大输入本安参数： u_i ：12.5v； i_i ：480ma。(5) 电感 l_i ：0mh；电容 c_i ：10uf。(6) 配接电磁阀水压适用范围：0.2mpa~4.0mpa；(7) 配接传感器的延时动作时间：(1~45)s；(8) 传感器到主机的最大传输距离：200m；(9) 保护方式：双重过压、过流保护；(10) 工作方式：连续供电。

泰安顺启一直致力于煤矿设备的研发和生产，一直走在前端，每一个产品的出厂都要实地检验，确保每

一个产品合格放心，给客户舒心，让客户放心，是顺启每一个员工的责任！

泰安顺启的产品到客户手里就是放心！买的放心，用的放心，售后更放心！我们本着为客户着想的态度，一直是一家以服务为基础发展的公司！

联系人：田经理 手机：15315387581 qq：2022558710