

# 矿井设备电源线 MYP3\*10+1\*10 天联电缆现货

产品名称	矿井设备电源线 MYP3*10+1*10 天联电缆现货
公司名称	河北鑫缆元线缆有限公司业务部
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联牌 型号规格:MYP3*10+1*10 可售卖地:全国发货
公司地址	河北省廊坊市大城县大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	15102213111 15102213111

## 产品详情

尊敬的客户，您好！我们荣幸地向您推荐我们的矿井设备电源线 MYP3\*10+1\*10 天联电缆现货

矿用电缆是煤矿用阻燃电缆的简称。按国家煤炭工业局发布的行业标准《煤矿用阻燃电缆》中的规定，矿用电缆的命名内容即矿用电缆的型号含义如下。

第一部分：用大写字母M表示煤矿用阻燃电缆的系列代号。

第二部分：用大写字母Y表示采煤设备（移动）用电缆。

第三部分：用大写字母P表示非金属屏蔽电缆。

第四部分：用阿拉伯数字表示额定电压U<sub>0</sub>/U，单位为kV

MY-0.38/0.66 煤矿用移动橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYP-0.38/0.66煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

MYP-0.66/1.14煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接

型号

名称

主要用途

(MY)UY-0.38/0.66

矿用移动橡套软电缆

额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

(MYP)UYP-0.38/0.66

矿用移动屏蔽橡套软电缆

额定电压为0.38/0.66KV各种井下移动采煤设备的电源连接

(MYP)UYP-0.66/1.14

矿用移动屏蔽橡软套电缆

额定电压为0.66/1.14KV各种井下移动采煤设备的电源连接

芯数×导体

护套标称厚度(mm)

电缆外径

电缆参考重量(kg/km)

标称截面 (mm<sup>2</sup>)

动力线芯

UC-0.38/0.66

UCP-0.38/0.66

动力线芯

地线芯

绝缘标称厚度(mm)

小值

大值

小值

大值

UC

UCP

3 × 4

1 × 4

1.4

3.5

20.3

23.4

23.7

27.2

670

785

3 × 6

1 × 6

1.4

3.5

23

26.4

26.4

30.1

838

927

3 × 10

1 × 10

1.6

4

27.5

31.3

30.9

34.7

1292

1400

$3 \times 16$

$1 \times 10$

1.6

4

29.6

33.4

33

36.8

1465

1586

$3 \times 25$

$1 \times 16$

1.8

4.5

35.6

39.8

39

43.2

2159

2296

3 × 35

1 × 16

1.8

4.5

38.7

42.1

42.1

46.3

2596

2783

3 × 50

1 × 16

2

5

43.6

47.1

47.1

51.4

3385

3548

3 × 70

1 × 25

2

5

49.7

54.4

52.4

57.1

4292

4477

芯数 × 导体

电缆外径

电缆参考重量(kg/km)

标称截面 ( mm<sup>2</sup> )

动力线芯

护套标称

UC-0.38/0.66

动力线芯

地线芯

绝缘标称厚度(mm)

厚度(mm)

小值

大值

3 × 10

1 × 10

1.8

4.5

32.4

36.2

1476

3 × 16

1 × 10

1.8

4.5

34.6

38.4

1737

3 × 25

1 × 16

2

5

41.4

45.3

2400

3 × 35

1 × 16

2

5

44.2

48.4

2857

× 350

1 × 16

2.2

5.5

49.1

53.4

3549

3 × 70

1 × 25

2.2

5.5

55.5

60.2

4608

3 × 95

1 × 25

2.4

6

61.2

65.9

4608