

面料超强增深柔软剂MCH-6090

产品名称	面料超强增深柔软剂MCH-6090
公司名称	无锡宜澄化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡宜兴经济开发区永安路18-1号
联系电话	86-051087822060 13861490020

产品详情

超强增深柔软剂mch-6090

【作用机理】

是运用独特的有机硅乳化技术研制出的氨基改性有机硅增深剂，柔软剂。主要用做纺织增深、柔软剂，提供优于传统氨基改性有机硅增深剂、柔软剂极其出色的滑爽性。

【用途】

用于棉及棉混纺品的针织和机织物、棉的斜纹布和灯心绒织物、粘胶纤维和醋酸纤维、深黑色或深蓝色的涤纶机织物的增深柔软剂。

【特性】

赋予织物极佳的增色效果，尤其对于由黑色和深蓝色分散染料或活性染料处理的深色织物；乳化剂含量极低，因此可以提高织物的干摩色牢度和湿摩色牢度，降低染料或颜料的迁移；显著增强织物的撕裂强度和弹性；极佳的热稳定性和耐剪切性；经济实用，用量极低。

【物理性能】

外观：奶白色液体

ph 值： 6-6.5

离子性： 弱阳离子

溶解性： 任意比例水稀释

【应用工艺】

可直接使用，但也建议在使用前先稀释再使用。稀释比例为30份mch-6090配70份水。

最佳用量取决于所要求的深色度，面料种类及后整理条件

常规的工艺如下：

1、浸轧——干燥——固化连续法

mch-6090 20-40g/l

轧余率 70-100%

温度 常温

烘干及固化 100 -120

2、浸渍工艺

mch-6090 2.0-3.0%(o.w.f)

浴比 1/10

温度 常温

时间 20-30分钟

烘干 100 -120