

# 鸿睿涵 紧衬四氟碳钢储罐 不锈钢搅拌罐内衬四氟 耐酸碱腐蚀

产品名称	鸿睿涵 紧衬四氟碳钢储罐 不锈钢搅拌罐内衬四氟 耐酸碱腐蚀
公司名称	江苏兆辉防腐科技有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	工作温度:-30~120 工作压力:-50Kpa~0.6Mpa 加工工艺:喷涂、滚涂、板衬
公司地址	江苏 无锡市惠山区 鑫园路5号
联系电话	18106150776 18106150776

## 产品详情

一、产品名称:紧衬四氟碳钢储罐 不锈钢搅拌罐内衬四氟

二、设备容积:容积：25m<sup>3</sup> 规格型号：DN2800X3600mm

三、产品加工工艺:内衬、钢衬、钢滚塑等；

四、紧衬四氟碳钢储罐 不锈钢搅拌罐内衬四氟工艺步骤:

1、对完工的钢衬四氟储罐或者容器，进行内表面的喷砂处理，喷砂一定要用铁砂来喷，因为喷砂这一步很关键，很重要，如果喷砂没有达到要求，那么四氟板贴在上面是很容易脱落的。

2、将四氟白板进行纳化处理；

3、对四氟板和储罐，分别进行胶水的涂刷，分两次进行；

4、四氟板待自然风干以后呢，将四氟板分割成多块；

5、两块四氟板的搭接处，进行V字形坡口处理；

6、PFA焊条焊接：在焊接前需要将坡口上面的灰尘清洗干净，另外用酒精将PFA焊条擦洗赶紧以后，在焊接。

7、先用5mm的圆形PFA焊条焊接一遍，之后将高出V型坡口的地方，用小刀刮平，然后再用14mm的扁型

PFA焊条焊接一遍；

8、15Kv的电火花检验。

五、紧衬四氟碳钢储罐 不锈钢搅拌罐内衬四氟产品特点:

- 1、和衬胶、衬塑相比：有着更好的耐化学介质，耐高温更高，与基材的附着力更好。
- 2、无法运输的大型设备可以到现场施工。
- 3、可以储存各种常见的酸碱和混酸溶液；
- 4、可以存放强酸、强碱类的危化品；
- 5、局部损坏了可以现场修补,修复后可达到新的技术指标。