

高频电磁阀

产品名称	高频电磁阀
公司名称	重庆柯思阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区大坪正街140号
联系电话	023-68594451 18083006220

产品详情

随着自动化控制的广泛运用，技术在不断的提高，很多工业控制对控制频率要求越来越高，针对该种情况，本公司成功开发出高频电磁阀。该电磁阀采用不锈钢和超强聚四氟为密封填料，大大的降低了高频动作下的磨损。能长期运用在汽车abs系统，高频点胶机，高频吸纸机等高频环境。

一、高频电磁阀技术参数 动作频率：30hz、25hz、15hz、10hz、5hz、3hz（频率快慢与口径大小有关系）

口径：dn1—dn200 连接方式：内螺纹、法兰 阀体材质：球墨铸铁、不锈钢304、不锈钢316

适用介质：胶水、空气、水、导热油等介质

温度范围：-196 —0 、 -40 —+40 、 -5 —+80 、 0—+120 、 0—+200 、 0—+300 、 0—+600

适用压力：0—0.1mpa、 0.03—0.6mpa、 0.05-1.6mpa、 0.05-10mpa、 0.1—50mpa

防护等级（可选）：防水（ip65）、防腐、防爆（exd ct5）接线方式：插头式、引线式、接线盒

控制方式：常开、常闭 电源电压：ac26v—ac380v、dc6v—dc220v 线圈功率：25w、40w、60w

泄漏等级：零泄露 二、高频电磁阀工作原理 常闭：电磁阀通电的时候打开，断电之后关闭。

常开：电磁阀通电的时候关闭，断电之后打开。 三、高频电磁阀内部件材料 密封件：不锈钢304活塞

密封填料：超强聚四氟乙烯 固定活动铁芯：不锈钢 1j117 隔磁管座管子：不锈钢304 弹簧：不锈钢304

（如有特殊要求，可根据客户工作环境定制特殊材料）