

双登蓄电池12V系列规格参数说明

产品名称	双登蓄电池12V系列规格参数说明
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

双登蓄电池12V系列规格参数说明

双登蓄电池12V系列规格参数说明

产品特性：1.长时间放电特性。2.适用于备用和储能电源使用。3.特殊的极板设计，循环使用寿命长。4.特殊的铅钙合金配方，增强了板栅的耐腐蚀性，延长了电池使用寿命。5.专用隔板增强了电池内部性能。6.热容量大，减少了热失控的风险，不易干涸，可在较恶劣的环境中使用。7.气体复合效率高。8.失水极少无电解液分层现象。9.贮存期较长。10.良好的深放电恢复性能。11.采用气相二氧化硅颗粒度小，比表面积大。12.自放电率极低，适应温度范围广。13.采用阀控式安全阀，使用安全、可靠。

参数特点：

1 少维护

采用优质的 AGM 隔板和高灵敏度的安全阀，铅钙锡多元特种合金铸造板栅，贫液式设计，阴极吸收式原理，有效地抑制氢气的析出，减少使用过程中电解液的损耗，电池寿命期间无需补加电解液维护。

2密封设计

多层极柱密封结构，确保电池寿命期间极柱密封的可靠性，电池除倒立位置外可任意方向放置使用。

3 使用寿命

板栅结构设计减少了使用过程中的板栅伸长；独特的4BS铅膏配方，专用紧装配焊接设备，电池内化成技术、大大延长了电池的使用寿命。

4 自放电

高纯原辅材料，清洁的工艺生产环境，“6S”过程质量控制，保证电池具有较低的自放电率。

5 均匀性能好

完善的体系，先进的设备保障能力，以及在极板生产、单体装配和成品检测中所增加的均匀化工序，充分保证出厂电池质量均匀一致。

注意事项：

1：同箱电池同组使用，切勿将不同规格、不同厂家、新旧不同的电池混用；2：切忌正负极间短路；3：避免电池达到保护电压后的再次使用；4：使用过程中应避免强烈震动或机械损伤；5：充、放电使用过程中切勿超出技术参数（电压、电流）要求范围；6：远离热源、火源、避免阳光直射；7：远离儿童；8：蓄电池在维护过程中避免溶液沾到眼睛或皮肤上，如偶有发生沾到皮肤、衣物上，须立即用大量清水；严重时须送医院治疗；9：请勿使用化学清洗剂清洗电池；10：废弃的旧蓄电池应集中存放至指定地点或由蓄电池厂家回收；

而廊坊数据中心，融合人工智能的节能系统通过自学习和持续进化，可以对数据中心进行更加精细化的控制，从而进一步降低数据中心的能耗。不仅如此，华为数据中心管理(DCIM+)的应用，也实现了运营可视化、运维自动化和服务自助化等功能，智能化的管理也带来了数据中心的高效运维，并大程度做到了保护已有投资。智能化+模块化为绿色数据中心加持 如今，华为模块化数据中心已经连续4年取得份额，其中数据中心核心产品模块化UPS更是取得全球市场份额的佳绩。而在此次华为网络能源中国行2019杭州站上，华为网络能源发布了全新的华为智能微模块3.1@AI解决方案，不仅在硬件方面让数据中心更简单、更灵活；还在软件方面使数据中心更智能、更节能。具体来说，在硬件方面，华为推出的智能母线，取代了传统的配电柜，不仅大大降低了空间占用，也降低了运维的难度。与此同时，智能母线的应用，还可以实现未来功率的灵活扩容，并且可以做到对电压、电流、电双登蓄电池12V系列规格参数说明量，以及所有节点温度、湿度的监测，确保了供电的安全可靠。不仅如此，主干供电的施行，也降低了线路的损耗，降低了数据中心的PUE，从而使数据中心更加节能、绿色。