

# 柏嘉图销售便携式可燃气体检测仪XP-3140

产品名称	柏嘉图销售便携式可燃气体检测仪XP-3140
公司名称	青岛柏嘉图环境技术有限公司
价格	5.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市漳州二路54号
联系电话	86-053285895816 18678403897

## 产品详情

xp-3140可燃气体浓度测试仪特长：
- 两种浓度显示方式：数字显示、条形刻度显示
- 小型、轻量（450g）、省电
- 可使用干电池和专用充电电池
- 流量异常自检功能
- 具有数据记录功能
- 可直读最多五种气体（可选功能）
- 具有数据下载功能（可选功能）
xp-3140可燃气体浓度测试仪用途：

- ↳ 用于管道天然气置换
- ↳ 用于天然气管道的管网查漏
- ↳ 惰性气体置换后的罐内或管道中的可燃气体浓度确认
- ↳ 检测高浓度的可燃气体浓度泄漏
- ↳ 可探测用氦气做标示气体的地下电话电缆线的破损点

xp-3140可燃气体浓度测试仪规格：

型 号	xp-3140
检测气体	天然气、人工煤气、液化气、甲烷、氢、氦、二氧化碳、氙气、丙烷、丁烷等
采样方式	自动吸引式
检测原理	气体热传导式
检测范围	0 ~ 100vol%
指示精度	l量程：满量程的 ± 10%
	h量程：满量程的 ± 5%
报警设定值	50vol%
显示方式	1. 液晶数字显示：0 ~ 100 vol%
	2. 条形刻度显示：双量程自动转

	l量程：0 ~ 10vol% 或 0 ~ 30vol%
	h量程：0 ~ 100vol%
报警方式	气体报警：蜂鸣器响、红色灯闪烁
	故障报警：蜂鸣器响、红色灯闪烁、
	液晶显示
防爆标志	ex ibd ii bt3 (本安+隔爆)
使用温度范围	0 ~ 40
电 源	5号碱性干电池4节 或 专用镍镉充电电池
连续使用时间	使用碱性干电池时：约30小时,使用专用镍镉充电电池：约7小时(无报警、无背景照明时)
外型尺寸	w82 h162 d36mm
重 量	约450g (不包括电池)
标准附件	合成革外套、5号碱性干电池4节、气体导入软管(1m)、过滤管、吸气金属管、吸气金属管用橡胶头
选 购 件	加长气体导入软管、气体混合器、数据下载组件(cd-rom软件+usb接头线)、使用专用镍镉充电电池、充电器