

# ZNFC防雷元件测试仪

产品名称	ZNFC防雷元件测试仪
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	绝缘电阻:6MQ(500V) 耐压:AC 1.5kV 50Hz 1min 外形尺寸:208mmx190mmx78mm
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

## 产品详情

产品简介：ZNFC防雷元件测试仪适用于氧化锌避雷器(乐敏电限)全属陶瓷二 =电极放电管 直空避雷管等过压防护元件直流参数的测量。也可作稳压、恒流电源，使用于其它方面。具有高压短路保护、过流保护、高压预置、量程调节等功能，高压自泄放时间小于0.5秒。具有自检功能。测量数据由31/2 LCD数字显示，准确度高、可靠性好。测量时，可以预先设定量程，并在测量过程中对超量程测试发出声响提示，适用于器件分组和检验判别。选择连续测量，可以对批量试品进行不间断测试。面板功能简单,易于操作。重量轻,便于携带。

技术参数：

绝缘电阻:6MQ(500V)；

耐压: AC 1.5kV 50Hz 1min；

工作温度和湿度:0~+40 <85%RH；

储存温度和湿度:-10 ~+50 <90%RH；

电源:AC 220V 50Hz

DC 12V0.5A(芯线+极) ;

功耗:8W ;

外形尺寸:208mmx190mmx78mm ;

重量: 1kg ;

## 产品特征

适用于氧化锌避雷器(压敏电阻), 金属陶瓷二、三电极放电管、真空避雷管等过压防护元件直流参数的测量。也可作稳压。恒流电源,使用于其它方面。

具有高压短路保护, 过流保护, 高压预置, 量程调节等功能, 高压自泄放时间小于0.5秒。

具有自检功能。

测量数据由三位半LCD数字显示, 准确度高, 可靠性好。

测量时, 可以预先设定量程, 并在测量过程中对超量程测试发出声响提示, 适用于器件分组和检验判别。

选择连续测量, 可以对批量试品进行不间断测试。

本防雷元件测试仪面板功能简单，易于操作。

重量轻，便于携带。

由武汉中能新仪电气有限公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服