

广东车厢滑板生产厂家 河南凯润塑业量大优惠

产品名称	广东车厢滑板生产厂家 河南凯润塑业量大优惠
公司名称	河南凯润塑业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汤阴县人和路与中华路交叉口西南角
联系电话	15093997888 15093997888

产品详情

车厢钢板厚度3-6mm可用自攻丝（也称燕尾丝）直接安装如果钢板过厚可选用穿透法，即用钻头打透钢板选用沉头螺栓紧固车厢滑板，螺栓密度：滑板四周和对缝处螺栓要相应加密，滑板中间部分可适当减少螺栓密度。安装车厢滑板后可有效防止含水量大的泥土粘连车厢，明显提高卸车效率，不会因为卸车不净而往返都拉着一两立方甚至更多土方做无用功，更不会发生因卸车不下而引发工程车侧翻的危险。

目前装卸车普遍遇到的问题是，在卸煤、土等粘性物质和含水量高的物质时，耐磨车厢滑板生产厂家，卸不净或腐蚀性太强及粘料结块等问题，我公司针对此问题研发生产的铺车底塑料板（又名车底保护板）。其具有强度高、增滑性强、经久耐磨、抗老化、低温不发脆、防冻不开裂等特点，深得广大装卸车主的认可，我公司可为您加工定制符合您车底尺寸的铺车底塑料板，耐磨车厢滑板生产厂家，货到即装，广东车厢滑板生产厂家，不用切割，省时省力省钱，车底滑板，车厢滑板，卸土净滑板。

高分子车底衬板的特点及受欢迎的原因

高耐磨性。高分子车底衬板的耐磨性能好，引人注目。分子量越高材料就越耐磨，甚至超过许多金属材料，耐磨车厢滑板生产厂家，如碳钢、不锈钢、青铜等。

抗老化性。性能稳定，抗老化性好，地面、地下埋设均可。热变形温度为85℃，使用温度可达90℃，特殊情况下，允许在更高的温度下使用。高分子车底衬板的耐低温性能也非常好，在-269℃低温下，仍具有一定的延展性，而没有脆裂迹象。

广东车厢滑板生产厂家-河南凯润塑业量大优惠由河南凯润塑业科技有限公司提供。河南凯润塑业科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。凯润塑业——您可信赖的朋友，公司地址：汤阴县人和路与中华路交叉口西南角，联系人：赵经理。同时本公司还是从事耐磨聚乙烯衬板，超高分子量聚乙烯衬板，超高分子量聚乙烯板厂家的厂家，欢迎来电咨询。