

# COC现货供应/日本宝理/5013LS-01流动好 耐温 应用摄像头原材料

产品名称	COC现货供应/日本宝理/5013LS-01流动好 耐温 应用摄像头原材料
公司名称	上海溉邦实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:日本宝理 代理商:COC日本宝理一级代理 型号:5013LS-01
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13061954669

## 产品详情

COC塑料特性、成型工艺、用途

COP中文名：环烯烃聚合物，作用于大型LCD光导材料，COP其作用于制备LCD，汽车头灯，食品容器  
COP原料加工要求特别高，不仅是对设备，还要对模具有很高的要求。主要的是产品单价偏高、回收料无法利用，造成国内销售偏少。

近来快速发展的光学材料COP，有机会取代TAC保护膜之角色，因其光学特性不输TAC，而机械性、耐温性及耐候性远超过TAC，目前问题在于价格约为TAC三倍而未能普及，不过值得期待。

COC5013LS-01物性表物理性能测试条件测试方法测试结果单位

	测试条件	测试方法	测试结果单位
熔体质量流动速率	260 ° C/2.16kg		ISO1133
熔体体积流动速率	260 ° C/2.16kg		ISO1133
收缩率			内部方法

吸水率	饱和,23 ° C	ISO62
机械性能测试条件 拉伸模量	测试方法 测试结果单位	ISO527-2/1A/1
拉伸应力	屈服	ISO527-2/1A/50
拉伸应变	屈服	ISO527-2/1A/50
热性能测试条件 热变形温度	测试方法 测试结果单位 0.45MPa,未退火	ISO75-2/B
玻璃转化温度		ISO11357-2
维卡软化温度		ISO306/B50