

# 东丽PA66总代理商（加纤尼龙）

产品名称	东丽PA66总代理商（加纤尼龙）
公司名称	上海谦塑国际贸易有限公司
价格	26.00/件
规格参数	PA66:东丽中国 PA66:品质保障 原厂原包 PA66:全国配送
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17269679599 17269679599

## 产品详情

PA66/CM3001-N/日本东丽，重要参数：密度:1.13 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %缺口冲击强度:5 硬度:119  
热变形温度:220 。

PA66/CM3004G-30/日本东丽，重要参数：密度:1.59 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.4 %断裂伸长率:5 %弯曲强度:244.118  
MPa弯曲模量:9137.26 MPa。

PA66/CM3004-V0/日本东丽，重要参数：密度:1.18 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.1 %弯曲强度:118.63  
MPa弯曲模量:3382.35 MPa热变形温度:244 。

PA66/CM3006/日本东丽，重要参数：密度:1.135 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1.2 %断裂伸长率:90 %弯曲强度:112.745  
MPa弯曲模量:2843.14 MPa。

PA66/CM3006G-30/日本东丽，重要参数：密度:1.37 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.6 %拉伸强度:190 MPa断裂伸长率:4.5  
%弯曲强度:275 MPa。

PA66/CM3801G15/日本东丽，重要参数：密度:1.22 g/cm<sup>3</sup>成型收缩率:0.75 %缺口冲击强度:168  
拉伸强度:132 MPa断裂伸长率:5.3 %。

PA66/CM1011G-45/日本东丽，重要参数：密度:1.5 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.9 %缺口冲击强度:15 断裂伸长率:5  
%弯曲强度:284.314 MPa。

PA66/CM3001G-15/日本东丽，重要参数：密度:1.26 g/cm<sup>3</sup>吸水率:1 %缺口冲击强度:6 断裂伸长率:4  
%弯曲强度:156.863 MPa。

PA66/CM3001G-45/日本东丽，重要参数：密度:1.5 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.4 %缺口冲击强度:10 断裂伸长率:5  
%弯曲强度:294.118 MPa。

PA66/CM3003/日本东丽，重要参数：缺口冲击强度:3 断裂伸长率:10 %弯曲模量:2843.14  
MPa阻燃等级:0。

PA66/CM3003G-R30/日本东丽，重要参数：密度:1.38 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.6 %缺口冲击强度:9 弯曲强度:225.49  
MPa弯曲模量:8823.53 MPa。

PA66中文名称聚酰胺，俗称尼龙双6，系结晶性热塑性工程塑料。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、\*\*\*性佳、耐药品性优；4、低温特性佳  
；5、具自熄性。