

7寸点阵红外智能变速器

产品名称	7寸点阵红外智能变速器
公司名称	上海果亮智能科技有限公司
价格	1868.00/1
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区江桥万达广场1号楼
联系电话	021-69518031 15605528777

产品详情

性能参数： 8个点阵红外灯，夜视距离可达150米
根据变焦大小自动调节红外灯强度，无暗角和手电筒效应 具有良好的磁屏蔽性能和散热效果
电机运转平稳无抖动 pelco-p/d 自适应协议，方便选配不同控制设备
兼容sony、lg、cnb、hitachi、samsung等协议 支持左右扫描，可调旋转速度
球机状态断电记忆功能，记忆球机断电前运行的状态
支持128个预置点，支持镜头预置位，精度 $\pm 0.5^\circ$ 产品型号 sc-ip283b-480 sc-ip283b-700
传感器类型 27倍光学变焦 水平分辨率 480tvl 700tvl 处理器
高性能可编程媒体处理器soc芯片 最低照度 0.1lux超低照度 视频压缩算法 h.264 双码流
支持 视频帧率 主码流：1-25帧(p制)；1-30帧(n制) 图像分辨率
主码流：d1、hd1可选；从码流：cif、qcif 视频压缩码率 32kbps-3mbps可设 字幕叠加
支持通道名称、日期时间、码流信息叠加，叠加位置用户可 音频参数
采样频率：8khz，采样位宽：16bit，压缩：g711a，码率：32kbps 音频输入
1路rca，麦克/线路输入，单声道 音频输出 1路rca输出，单声道 网络接口
1个rj45接口，10//100m自适应 网络协议
tcp/ip、udp/ip、多播、http、dhcp、dns、rtp/rtcp、pppoe ie应用 内嵌web
server，用户可直接用浏览器进行浏览、控制视频服务器 网络功能 网络搜索、网络监控、adsl
用户管理 提供多用户分级权限管理，允许多用户同时访问设备 内置看门狗
在异常情况自动复位系统，以保证系统正常运行 水平速度 $0.5^\circ \sim 20^\circ /s$ 垂直速度
 $0.5^\circ \sim 20^\circ /s$ 水平旋转范围 360° 无限位连续旋转 倾斜旋转范围 $0^\circ \sim 180^\circ$ 预置位 128个
预置位精度 $\pm 0.05^\circ$ 自动巡航 8条，每条16个预置位 左右扫描
能设置扫描速度(6、9、15、20)度/秒 通信波特率 2400、4800、9600波特率自动识别 兼容一体机
兼容sony、lg、cnb等主流协议 电源 dc12v / 5a 环境温度 为-20 ~ +60

环境湿度 相对湿度<90%