

氯化橡胶（类似拜耳科思创）

产品名称	氯化橡胶（类似拜耳科思创）
公司名称	上海宝钱新材料技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区金山卫镇秋实路688号4幢二层A区105室L座（注册地址）
联系电话	021-51863530 13120552666

产品详情

氯化橡胶（拜耳科思创接近对应品）

一、产品制法：

氯化橡胶是由天然橡胶经氯化制得的橡胶衍生产品,广泛用于涂料、油墨、粘合剂等产品的生产。

二、英文名称：Chlorinated rubber

三、氯化橡胶生产工艺：把塑炼后的天然橡胶低温粉碎

改性后通入氯气氯化，氯化合成后的氯化液再经中和、水析、离心分离、洗涤、干燥制得氯化橡胶产品。

四、产品物理性质

：氯化橡胶是一款高性能、高粘接力、的产品。该产品无毒、无味、白色或乳黄松软粉末。

能溶于苯类、酯类、酮类等有机溶剂中，不溶于水、醇类溶剂，胀溶于溶剂油类溶剂；在80

温度以下具良好的稳定性，当温度超过120 时开始分解。

五、氯化橡胶的作用和用途

：该款氯化橡胶除了常规用于涂料中，可使涂料具有优异的耐候性、耐水性、绝缘性、不燃性、耐化

学性、耐酸、耐碱、防腐、防霉并提高涂料的附着力、抗冲击力。广泛用于海洋船舶、内河船舶、海上采油平台、桥梁、码头、铁塔、集装箱、汽车底盘、路标、化工厂设备等要求高的设施的防腐和油漆。还可用于鞋材胶粘剂，橡胶表面处理剂，橡胶类胶粘剂的改良剂。

六、产品规格和质量指标

量指标

项目指标外观白色
松软粉末含氯量(Cl)
) 65%灰份 0.3%
水份 0.2%密度
1.5g/ml堆积密度
0.9g/ml粘度型号S-1
0;S-20色泽4~8粘
度(涂4杯20%二甲
苯20) S8-12;12-1
5热稳定性100 以下稳定