

是德Keysight N8975B 噪声系数分析仪

产品名称	是德Keysight N8975B 噪声系数分析仪
公司名称	深圳市捷威信电子仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:是德 型号:N8975B 产地:美国
公司地址	深圳市宝安区新桥街道万丰社区工人路A栋920
联系电话	0755-27538807 13145876435

产品详情

是德Keysight N8975B 噪声系数分析仪

N8975B 高性能噪声系数分析仪适用于执行快速、准确和可重复的噪声系数测量。

N8975B 高性能噪声系数分析仪适合用于进行快速、准确且可重复的噪声系统测量。与 SNS 系列噪声源和 U7227 系列 USB 前置放大器搭配使用时，N8975B 可以自动下载 SNS 的 ENR 数据以及 USB 前置放大器的数据。N8975B 的多点触控界面支持放大、收缩和拖放等手势操作。大多数菜单都可以通过手指触摸屏幕来访问，而不必切换屏幕。

综合校准可一步完成多达 12 个被测器件的设置，显著简化了 Y 因数测量中的噪声源校准。拥有内部校准功能，在测试各种类型的被测器件时无需用户再进行校准，从而节省宝贵的测试时间。

内置噪声系数不确定度计算器可以预填充来自 SNS 噪声源、USB 前置放大器以及所有必要仪器参数的数据，例如分析仪噪声系数、增益和噪声系数不确定度，以及匹配。默认噪声系数设置提供了可同时执行的噪声系数测量和增益测量。在表格 (Table) 视图中，您能够同时查看以表格形式呈现的多种测量结果，包括噪声系数、噪声因数、Y 因数、增益、热功率 (Phot)、冷功率 (Pcold) 以及有效温度 (Teffective)。

在一体化解决方案中提供 10 MHz 至 26.5 GHz 频率范围

多点触控界面

包括频谱分析仪和 IQ 分析仪（基础型）模式

内置标配选件包括 P26、PFR、FSA、NFE 和 B25

N 型（阴头）输入连接器

SNS 系列噪声源兼容性

包括 U7227C 100 MHz 至 26.5 GHz 外置 USB 前置放大器