

# 过氯乙烯树脂（涂料胶水级）

产品名称	过氯乙烯树脂（涂料胶水级）
公司名称	上海宝钱新材料技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区金山卫镇秋实路688号4幢二层A区105室L座（注册地址）
联系电话	021-51863530 13120552666

## 产品详情

### 过氯乙烯树脂

性能：本品由聚氯乙烯树脂在悬浮液中经氯气氯化而制得，具有优良的溶剂特性，良好的电绝缘性、热塑性和成膜性，化学性能极为稳定，耐腐蚀耐油，耐水，不易燃烧，能溶于环己酮、氯代烃、芳烃、酯及部分醇类。

用途：制造过氯乙烯机械机床特种油漆、可剥漆、PVC粘合剂、过氯乙烯防火涂料和皮革上光剂等。

贮存和包装：本品用塑料编织袋内衬聚乙烯薄膜袋包装，每袋净重20kg，应贮存在干燥、通风阴凉的地方，防止日晒和受潮。

质量指标：外观白色或微带浅色之疏松状粉末或微小颗粒。

项目	指标	
	CPVC-60A	CPVC-60B
粘度 (s)涂4杯 (10%二 氯乙烷溶 液 25 )	12.0- 20.0	20- 30

透明度,c m	15.0	9.0
加热减量 , %	0.3	0.3
氯含量, %	61.0-63.0	
灰分, %	0.30	
铁含量, %	0.02	
热稳定性 , min	20	
漆膜透明 粒子	-	