温度巡检仪，SWP-LCD-MD807，昌晖

产品名称	温度巡检仪，SWP-LCD-MD807，昌晖
公司名称	福州昌晖自动化系统有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	福州市仓山区建新镇金洲北路16号
联系电话	86-059183053609 15838359752

产品详情

多路巡检控制仪 swp-lcd-md806-00-23-n 多路巡检控制仪 swp-lcd-md807-01-23-hl 多路巡检控制仪 swp-lcd-md808-01-23-hl 多路巡检控制仪 swp-lcd-md809-00-23-n 多路巡检控制仪 swp-lcd-md814-01-23-hl 液位容积控制仪 swp-lcd-h803-21-23-hl 液位容积记录仪 swp-lcd-hr803-21-23-hl swp-lcd-md多通道巡检控制仪 swp-lcd-m多路仪表适合于需要同时对多组过程参量（≤16）进行集中监测，超限报警，变送输出及远传的场合。 一、仪表特点： 1、用户依照仪表lcd显示屏中文菜单提示，通过面板按键可完成输入信号类型与分度号的自由切换，实现万能输入。
2、可选择统一报警输出，分别报警输出或分别变送输出。
3、可带串行通信输出，可与各种输入/输出的设备双向通信，组成分级控制系统。
二、仪表外形及接线图：（以下为基本配线方式，特殊订货请参见随机接线图） 型号 swp-lcd-m系列 接线 图 仪表 外形 仪表尺寸:160×80×140mm 开孔尺寸:152×76mm 重 量:400g 仪表 外形 仪表尺寸:80×160×140mm 开孔尺寸:76×152mm 重 量:400g 型号 swp-md808系列 接 线 图 仪表 外形 仪表尺寸:160×80×140mm 开孔尺寸:152×76mm 重 量:400g 型号 swp-ms808系列 仪表 外形 仪表尺寸:80×160×140mm 开孔尺寸:76×152mm 重 量:400g 三、swp-lcd-m系列多通道巡检测量控制仪型谱表 型 号 代 码 说 明 swp-lcd- □ □ □□- □ □ - □□ - □ □- □ -□- □ 大屏幕带背光液晶显示仪表 仪表功能 m 多通道巡回检测仪表 外形尺寸 8 160×80mm（横式） 80×160mm（竖式） 控制作用 □□ 参见"控制作用" 通讯方式 □ 参见"通讯方式" 输出方式 □ 参见"输出方式" 输入类型 □□ 参见"输入类型" 第一报警方式 □ 参见"报警方式" 第二报警方式 □ 参见"报警方式" 报警记忆 k 带报警保持功能（本页注1） 不带报警保持功能 供电方式 w t dc24v供电 ac90～265v供电 （开关电源） ac220v供电 外形特征 s 竖式 横式 ★ 控制作用 选型代码 06 07 08 09 14 控制作用 八路巡检测量显示 八路巡检统一控制/报警输出 八路巡检分别控制/报警输出 十六路巡检测量显示 十六路巡检统一控制/报警输出 ★ 输入类型 代码 输入类型 测 量 范 围 代码 输入类型 测 量 范 围 代码 输入类型 测 量 范 围 01 b 400～1800 °C 09 pt100.1 -99.9～199.9°C 17 30～350ω -1999～99999 d 02 s 0 ～1600 °C 10 cu50 -50.0～150.0 °C 18 特 殊 规 格 用 户 特 定 03 k 0 ～1300 °C 11 cu100 -50.0～150.0 °C 19 4～20 ma开方 -1999～99999 d 04 e 0 ～1000 °C 12 4～20 ma -1999～99999 d 20 0～10ma开方 -1999～99999 d 05 t -200～400 °C 13 0～10 ma -1999～99999 d 21 1～ 5 v开方 -1999～99999 d 06 j 0 ～1200 °C 14 1～5 v -1999～99999 d 22 0～5 v开方 -1999～99999 d 07 wre 0 ～2300 °C 15 0～5 v -1999～99999 d 23 全可切换输入 08 pt100 -200～650 °C 16 0～20 ma -1999～99999 d ★ 报警方式 选型代码 n h l 报警方式 无位式控制或报警（可省略） 位式上限控制或上限报警 位式下限控制或下限报警 ★ 通讯方式

选型代码 0 2 4 8 9 通讯方式 无通讯 rs-232 rs-422 rs-485 特殊规格 ★ 输出方式 选型代码 0 1 2 3 4 5 输出方式 无输出 继电器 4～20ma 0～10ma 1～5v 0～5v 注1：统一报警输出：仪表所有通道共用一个（或两个）报警输出继电器。lcd仪表报警均为报警保持。报警保持功能：检测当前通道超限即输出报警并保持，直至所有通道均无超限方停止报警输出。分别控制／报警输出：即仪表各测量通道均有一个（或两个）报警继电器输出报警信号，报警输出互相独立或各通道均有一组相互独立的变送输出信号。 ★ 型号举例：①swp-lcd-m814-21-08-hl-k-w-s 十六路巡检统一控制/报警输出，通讯方式为rs-232，输出方式为继电器输入，输入类型为pt100，第一报警为上限报警，第二报警为下限报警，带报警保持功能，dc24v供电，竖表。 ②swp-lcd-m808-81-10-l-h-k-t 八路巡检分别控制/报警输出，通讯方式为rs-485，输出方式为继电器输入，输入类型为cu50，第一报警为下限报警，第二报警为上限报警，ac90～265v供电（开关电源），横表。

液晶点阵式数显示仪 swp-lcd-c801-00-23-n 液晶点阵式数显示控制仪 swp-lcd-c803-01-23-hl
天然气流量积算仪 swp-lcd-nlt802-01-aag-hl 天然气流量积算仪 swp-lcd-nlt802-02-aag-hl
天然气流量积算记录仪 swp-lcd-nltr802-01-aag-hl 天然气流量积算记录仪 swp-lcd-nltr802-02-aag-hl
小型化无纸记录仪表 swp-lcd-r8101-00-23-n 小型化无纸记录仪表 swp-lcd-r8101-02-23-n
小型化无纸记录仪表 swp-lcd-r8201-00-23/23-n 小型化无纸记录仪表 swp-lcd-r8201-022-23/23-n
小型化无纸记录仪表 swp-lcd-r8301-00-23/23/12-n 小型化无纸记录仪表 swp-lcd-r8103-01-23-hl
小型化无纸记录仪表 swp-lcd-r8103-02-23-hl 小型化无纸记录仪表 swp-lcd-r8203-011-23/23-hl/h
小型化无纸记录仪表 swp-lcd-r8203-022-23/23-hl/h 小型化无纸记录仪表 swp-lcd-r8303-011-23/23/12-h/h/h
32段pid可编程序控制仪 swp-lcd-p805-010-23-hl 33段pid可编程序控制仪 swp-lcd-p805-020-23-hl
32段pid可编程序记录仪 swp-lcd-pr805-010-23-hl 33段pid可编程序记录仪 swp-lcd-pr805-020-23-hl
pid自整定控制仪 swp-lcd-nd805-010-23-hl pid自整定控制仪 swp-lcd-nd805-020-23-hl pid自整定记录仪 swp-lcd-ndr805-010-23-hl pid自整定记录仪 swp-lcd-ndr805-020-23-hl pid外给定控制仪 swp-lcd-nd815-010-23/12-hl