

# A07RN-F EPDM 重型橡胶欧标电缆

产品名称	A07RN-F EPDM 重型橡胶欧标电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海埃因 型号:A07RN-F EPDM 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

### 技术数据

A07RN-F EPDM 重型橡胶欧标电缆 A07RN-F 符合 DIN VDE 0285-525-2-21 /DIN EN 50525-2-21

温度范围：-30 ° C 至 +60 ° C

导体时的允许工作温度：+60 ° C

额定电压U0/U 450/750 V在受保护和固定安装的情况下 U0/U 600/1000 伏

zui大允许工作电压- 三相和单相操作 3/476 V - 直流操作 825/619 V

测试电压2500 V

固定安装的zui小弯曲半径 4x 外径，用于在滚筒上引导 7.5x 外径 在滚筒上缠绕时 5x 外径

### 应用

A07RN-F EPDM 重型橡胶欧标电缆的护套柔性电缆适用于干燥、潮湿和潮湿地区以及露天和农业植物中的中等机械应力。A07RN-F EPDM 重型橡胶欧标电缆用于工业工程中的设备，如锅炉、加热板、手灯、电动工具（如钻头、圆锯和家庭作业工具）以及现场的可移动电机或机器。A07RN-F EPDM 重型橡胶欧标电缆也适用于固定在石膏上、临时建筑和住宅营房中。它们适用于直接铺设在机器的部件和机械部件上，例如升降机和起重机。它们可用于保护和固定在管道或设备中，以及工作电压高达 1000 V 的电机的转子连接电缆，交流电压高达 750 V 或直流电压高达 900 V 对地。当A07RN-F EPDM 重型橡胶欧标电缆用于轨道车厢时，允许对地工作直流电压高达 0165 V。允许安装在符合 DIN VDE 2014 标准的危险区域。CE = 产品符合低音量tage 指令 35/<>/EU。

## 电缆结构

裸铜导体细线，符合DIN VDE 0295 cl.5 / IEC 60228 cl.5

EI4 橡胶芯材，符合DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1

芯线识别符合DIN VDE 0293-308标准 5芯：彩色

6芯：黑色，带连续白色编号zui佳铺设长度分层绞合的岩芯

橡胶外护套 EM2 符合DIN VDE 0207-363-2-1/DIN EN 50363-2-1

护套颜色：黑色