

# 电动调焦带线控防摄像机

产品名称	电动调焦带线控防摄像机
公司名称	上海果亮智能科技有限公司
价格	848.00/1
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区江桥万达广场1号楼
联系电话	021-69518031 15605528777

## 产品详情

性能参数：

配置四颗最新一代点阵式led光源(即ir 技术),光电转化效率高,功耗低,寿命长;

室内红外有效距离80米以内 ;

专利防雷设计 , 防浪涌设计 , 超低照度 , 图像细节呈现优异,清晰度高,光线亮度处理能力强,效果稳定;

底部控制板可控制电动变焦镜头,目前装配4-9mm,8-20mm电动变焦镜头;同时可以调节夜视红外灯的亮度 , 以达到最佳夜视效果 ;

550线、700线产品底部控制板上还具有o.s.d菜单功能 , 可以调节数字宽动态、2d数字降噪、强光抑制、隐私遮挡、色彩等;

双玻璃

银色外壳设计、专利外观

产品型号 ccd类型 照度 线数 像素

em-v8398dux 1/3" sony ex-view ccd 0lux(ir on) 500tvl pal:512hx582v ntsc:512hx492v

em-v8738dux 1/3" sony ex-view ccd 550tvl pal:752hx582v ntsc:510hx492v

em-v8698dux 1/3" sony ex-view ccd 650tvl pal:752hx582v ntsc:768hx494v

em-v8798dux 1/3" sony exview had ccd 700tvl pal:976hx582v ntsc:976hx494v

可选镜头 可配4-9mm、8-20mm 全景电动调焦镜头

红外配置/距离

四颗第三代点阵高品质红外光源,室内红外有效距离80米以内,夜视红外亮度可多档调节

电源/功率 dc12v/1a <10w

信噪比 48db

视频输出幅度 1.0vp-p/75

自动增益控制 自动

白平衡方式 自动跟踪

逆光补偿方式 自动

曝光方式 电子自动曝光

电子快门 1/50(1/60)至1/100000秒

伽马校正 0.45

同步方式 内同步

工作环境 -10oc~50oc (相对湿度:最大95%)

防水性能 ip66