

# 日东57425防水泡棉双面胶带

产品名称	日东57425防水泡棉双面胶带
公司名称	深圳市楷铭科技有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:日东 型号:57425防水泡棉双面胶带 模切:可模切分条、模切加工冲型定制
公司地址	深圳市宝安区新桥街道新二社区庄村路49号F栋203
联系电话	0755-23229007 13641492742

## 产品详情

### 日东57425防水泡棉双面胶带

日东57425防水泡棉双面胶带是一种特殊的胶带材料，主要应用于汽车、电子、通讯设备、建筑、航空航天等领域。它可以用于封闭和填充汽车和电子设备中的空隙和缝隙，以防止水和尘土的渗透和噪音的传播。在建筑领域，它通常用于隔音、防水和减震。此外，在航空航天领域，它还可以用于保护航空器的电气和电子设备免受外部环境的影响。总之，日东57425防水泡棉双面胶带具有多种用途，并在多个领域得到广泛应用。

### 日东57425防水泡棉双面胶带特点：

- 1.防水性能好：57425防水泡棉双面胶带具有优异的防水性能，可以有效地防止水分渗透到其贴合的表面。
- 2.耐高温性能好：该产品具有较高的耐高温性能，可以在高温环境下长时间使用而不会熔化或变形。

3.耐化学腐蚀性能好：57425防水泡棉双面胶带能够抵御各种化学物质的腐蚀和侵蚀，保证其长期使用不变质。

4.隔音性能好：该产品具有优异的隔音性能，可以有效地减少噪音的传播，提高室内的舒适度。

5.粘附性能好：57425防水泡棉双面胶带具有良好的粘附性能，可以牢固地粘合到各种材料上，而且不会脱落或剥离。

6.环保：该产品符合环保要求，不含有害物质，对人体无害，符合环保标准。

57425防水泡棉双面胶带储存注意事项：

1、存放环境：应存放在阴凉、干燥、通风良好的地方，避免阳光直射和潮湿环境。

2、存放温度：应存放在0 -30 的温度范围内，不宜暴露在过高或过低的温度环境中。

3、存放方式：存放时应水平放置，防止弯曲或受到挤压。

4、存放时间：在存放过程中，应避免长时间压缩或长时间放置，以免影响产品的使用性能。

5、包装完整：在存放时应注意保持产品包装完整，避免包装破损或受潮。

6、注意防火：日东57425防水泡棉双面胶带属于易燃物品，应远离火源和高温环境。

注意，在储存日东57425防水泡棉双面胶带时，应注意环境、温度、存放方式、存放时间等方面的要求，以确保产品的使用性能和寿命。