

# 点阵红外防水型摄像机

产品名称	点阵红外防水型摄像机
公司名称	上海果亮智能科技有限公司
价格	528.00/1
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区江桥万达广场1号楼
联系电话	021-69518031 15605528777

## 产品详情

性能参数：

配置四颗最新一代点阵式led光源(即ir 技术),光电转化效率高,功耗低,寿命长，

室内红外有效距离120米以内;

专利防浪涌防雷设计 超低照度，图像细节呈现优异,清晰度高,效果稳定;

可配4mm、6mm、8mm、12mm、16mmcs高清镜头;

700线m款产品底部控制板可调节夜视红外亮度，还具有o.s.d菜单功能，可以调节数字宽动态、2d数字降噪、强光抑制、隐私 遮挡、色彩等;

银色外壳设计、专利外观,双玻璃;

产品型号    ccd类型                    照度            线数    像素

sc-v8398du 1/3" sony ex-view ccd 0lux(ir on) 500tvl pal:512hx582v ntsc:512hx492v sc-v8738du 1/3" sony ex-view ccd 550tvl pal:752hx582v ntsc:510hx492v

sc-v8698du 1/3" sony ex-view ccd 650tvl pal:752hx582v ntsc:768hx494v

sc-v8798du 1/3" sony exview had ccd    700tvl pal:976hx582v ntsc:976hx494v

sc-v8798wduk 1/3" sony vertical double density interline ccd 700tvl pal:976hx582v ntsc:976hx494v

可选镜头            配4mm、6mm、8mm、12mm、16mm cs高清镜头

红外配置/距离 四颗第三代点阵大功率红外光源，室内红外有效距离120米以内。

电源/功率 dc12v/1a <10w

信噪比 48db

视频输出幅度 1.0vp-p/75

自动增益控制 自动

白平衡方式 自动跟踪

逆光补偿方式 自动

曝光方式 电子自动曝光

电子快门 1/50(1/60)至1/100000秒

伽马校正 0.45

同步方式 内同步

工作环境 -10oc~50oc (相对湿度:最大95%)

防水性能 ip66