

面料低聚物去除剂MCH-150

产品名称	面料低聚物去除剂MCH-150
公司名称	无锡宜澄化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡宜兴经济开发区永安路18-1号
联系电话	86-051087822060 13861490020

产品详情

低聚物去除剂mch-150

一、性状：

外观：淡黄色透明液体。

离子性：阴离子。

溶解性：冷水可溶。

p h 值：6.5±1.0

二、特性：

1. 适合应用于聚酯纤维及其混纺交织物，去除加工中所产生的oligomer。

2. 有效的清洗染缸壁底腹部及管路。

3. 有效的去除聚酯纤维染色(包含筒子纱)所产生的oligomer。

4. 可防止染料之沉淀及提高分散染料染着之均匀度。
5. 对滚轮上所产生的沉积物，具有去除及防止再污染。
6. 低泡耐高温，耐盐、耐碱、耐酸性良好。
7. 对水不溶物或无机盐类有优良的分散效果，可防止再附着于纤维或机械上。
8. 退浆工程中，对于聚酯、耐隆等合成纤维织物之acryl size之分散溶化能力极强，防止浆料再附着，避免很多因退浆不良所造成之染斑。
9. 于染色后还原洗净，可增加清洗效果，提升色牢度。

三、用法与用量

1. 退浆工程：1.0 ~ 2.0 g/l，于退浆工程时及其后段加入。在洗净工程时，可以完全洗除水解之浆料，使染色工程顺利进行。
2. 精练与减量工程：1.0 ~ 2.0 g/l。
3. 染色工程：1.0 ~ 2.0 g/l。
4. 还原洗净：2.0 ~ 3.0 g/l。

四、储存及注意事项

储存于阴凉处（40℃以下），至少可储存6个月。

本剂对人体不具敏感性，使用时仍建议戴用一般防护具，若不小心接触，则立即以清水清洗即可。