

BW遇水膨胀止水条自荐

产品名称	BW遇水膨胀止水条自荐
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 厂家:衡水天鹏
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

遇水膨胀止水条是一种柔性嵌缝止水材料，遇水膨胀止水条是由高分子吸水材料与橡胶混炼而成，具有遇水膨胀且弹性大的特点。它具有一定的弹性和可塑性，遇水膨胀后塑性进一步增，堵塞混凝土缝隙和出现的裂缝，以水止水。

遇水膨胀止水条的作用是什么

遇水膨胀止水条的作用就是可以阻止水分渗漏流动扩散而安装的长条形带状物，遇水膨胀止水条形成阻水屏障，一般用于防水部位的施工缝或后浇带或管道穿墙板处。它已广泛应用于建筑工程、桥梁工程、地下建筑物、水利工程等砌混凝土工程施工缝防止漏的材料，能解决混凝土施工缝和预留缝的渗漏难题，用施工简单、方便。

止水螺杆是建筑防水材料的必要产品，它主要应用在建筑地下工程如污水厂、地下管廊、地铁、隧道等，随着发展，传统的止水螺杆在原有的基础上改进了一种三段止水螺杆，可以重复使用，降低施工成本，那么三段止水螺杆的额使用原理是什么？

三段止水螺杆

材料采用Q235钢材，在使用

过程中可以明显弥补传统螺杆的的缺点，因此 [三段止水螺杆](#)

的市场价值比较客观。施工建筑硬性要求，需要做好防水的墙体一定将止水螺杆留在墙体中，由于三段止水螺杆的结构优势，只需要将内杆（带有止水片）留在墙体其中，不像传统螺杆需要将整根螺杆放入墙体中，后期需要切割造成对模板的损耗。止水螺杆对于生产工艺，采用材质要严格要求，生产的规范对于施工才能起到良好的帮助，常用的材质为Q235b,Q345b等，根据实际要求定做。

建筑工程施工普遍使用顶托、螺母，尤其是在道路、桥梁、房建，一般主要用在模板支撑上面，配合钢

管脚手架使用。选择郑州顶托螺母生产厂家的优势，大家需要的额可以了解一下。

顶托以及螺母的产品规格型号比较多，顶托又称可调顶托、U型顶托等，用在浇筑平台平坦，调高工程质量。因为顶托底座外形像U型顶托，所以大家经常也叫做U型顶托。

顶托生产厂家的优势

- 1、顶托生产采用原材料Q235圆钢，经过设备生产加工制作成顶托，产品承载力强。
- 2、规格型号齐全，顶托生产厂家的类型有：空心顶托、实心的顶托，镀锌型等。型号从直径26-38粗的都可以生产，长度可根据客户需要定制，一般长度在40-70cm之间，焊接工艺分电焊和摩擦焊，需要的可以直接联系我们！