

柏嘉图销售便携式沼气分析仪Biogas

产品名称	柏嘉图销售便携式沼气分析仪Biogas
公司名称	青岛柏嘉图环境技术有限公司
价格	5.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市漳州二路54号
联系电话	86-053285895816 18678403897

产品详情

应用领域

垃圾填埋场气体、生物质气体、煤层气气体、污水处理厂、环保以及实验室等

本质安全认证

防爆 ex 认证和ul 认证，可应用在有爆炸危险的环境中工作；

对于有气体爆炸危险可能中工作的人员来说是必不可少的保护条件。

ex 防爆气体认证: ex ibd iia t1

可分析气体

采用红外线原理分析甲烷 (ch4) 和二氧化碳 (co2)

采用内置电化学传感器分析氧气 (o2)

可选配外置组件测量 h2s,hcn,so2,h2,co 等

仪器特点

纪录(ch4)峰值, 甲烷的峰值和稳定值读数自动显示

易于读数的显示

特大型的液晶同时显示屏显示五种气体，甲烷峰值，大气和气体压力/真空，身份代码

记录现场状况, 气象数据和使用者编辑的评论可以方便的进行存储

快速, 大的引导响应键可以帮助用户快速进行各种选择

现场快速校准功能

快速充电

自动净化

内置气泵

可储存测量数据

可储存 100 组读数, 同时标有时间标签

可测定多种气体

气体温度、流量测定 (选配)

技术说明

基本测量参数

ch4 0-100%vol 和 0-100%lel

co2 0-100%vol

o2 0-25%vol
0-20ppm, 100ppm

静压 $\pm 500\text{mbar}$

分压 $\pm 125\text{mbar}$
0-500, 1000ppm

精度
o2

0-5%
 $\pm 1.0\%$

5-15%
 $\pm 1.0\%$

可选测量

h2s 0-20, 200, 1000, 5000ppm

hcn 0-100ppm

so2

h2 0-1000ppm

co

co2

$\pm 0.5\%$

$\pm 1.0\%$

15%-满量程 $\pm 3.0\%$ $\pm 3.0\%$
 $\pm 1.0\%$

工作参数

工作湿度: 95%, 非冷凝

压力范围: 700-1200mbar

操作时间: 10 小时 (泵除外)

充电时间: 2 小时

重量: 约2kg

尺寸: 63mm × 190mm × 252mm