

# 柏嘉图销售便携式沼气分析仪GA2000plus

产品名称	柏嘉图销售便携式沼气分析仪GA2000plus
公司名称	青岛柏嘉图环境技术有限公司
价格	5.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市漳州二路54号
联系电话	86-053285895816 18678403897

## 产品详情

### 应用领域

垃圾填埋场气体、生物质气体、煤层气气体、污水处理厂、环保以及实验室等

### 本质安全认证

防爆 ex 认证和ul 认证，可应用在有爆炸危险的环境中工作；

对于有气体爆炸危险可能中工作的人员来说是必不可少的保护条件。

ex 防爆气体认证: ex ibd iia t1

### 可分析气体

采用红外线原理分析甲烷 (ch<sub>4</sub>) 和二氧化碳 (co<sub>2</sub>)

采用内置电化学传感器分析 o<sub>2</sub>, h<sub>2</sub>s

可配内置传感器精确测量co (氢气补偿功能), h<sub>2</sub>, nh<sub>3</sub>

可选外置组件测量 h<sub>2</sub>s(高浓度),hcn,so<sub>2</sub>,h<sub>2</sub> 等

### 仪器特点

纪录(ch<sub>4</sub>)峰值, 甲烷的峰值和稳定值读数自动显示

易于读数的液晶显示，带有背光

特大型的液晶同时显示屏显示六种气体，甲烷峰值，大气和气体压力/真空，身份代码

记录现场状况, 气象数据和使用者编辑的评论可以方便的进行存储

快速, 大的引导响应键可以帮助用户快速进行各种选择

现场快速校准功能

快速充电

自动净化

内置气泵

可储存更多测量数据

可储存 2000 组读数, 同时标有时间标签

可连接电脑通过数据软件进行数据下载

可测定多种气体

气体温度、流量测定 ( 选配 )

## 技术说明

基本测量参数

可选测量

ch4 0-100%vol 和 0-100%lel

h2s 0-20,1000,5000ppm

co2 0-100%vol

hcn 0-100ppm

o2 0-25%vol

so2 0-20ppm,100ppm

co 0-500ppm

h2 0-1000ppm

h2s 0-500ppm

co 1000ppm

静压  $\pm$  500mbar

分压  $\pm$  125mbar

精度

ch4

co2

o2

0-5% ± 1.0%	± 0.5%	± 0.5%
5-15% ± 1.0%	± 1.0%	± 1.0%
15%-满量程 ± 1.0%	± 3.0%	± 3.0%

## 工作参数

工作湿度: 95%, 非冷凝

压力范围: 700-1200mbar

操作时间: 10 小时 (泵除外)

充电时间: 2 小时

重量: 约2kg

尺寸: 63mm × 190mm × 252mm