

NEOPREN氯丁橡胶室外耐候欧标电缆

产品名称	NEOPREN氯丁橡胶室外耐候欧标电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海埃因 型号:NEOPRE 氯丁橡胶室外耐候欧标电缆 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

应用

NEOPREN氯丁橡胶室外耐候欧标电缆作为坚固且耐候的电缆，适用于经常暴露在室外天气条件下的机器、设备和器具（例如建筑机械、输送机 and 起重系统、干船坞等）。NEOPREN氯丁橡胶室外耐候欧标电缆非常适合用作拖曳电缆中的控制电缆。NEOPREN氯丁橡胶室外耐候欧标电缆也适用于干燥、潮湿和潮湿的房间，以及用于墙壁和按钮面板的露天以及电源线。NEOPREN氯丁橡胶室外耐候欧标电缆CE = 产品符合低音量tage 指令 2014/35/EU。

产品编号

25007	9 G 1	15,8	2890	86,0	2
25008	12 G 1	17,5	6740	115,0	3
25009	16 G 1	19,2	570	154,0	4
25010	18 G 1	21,5	960	173,0	4
25011	19 G 1	22,0	-	182,0	5
25012	20 G 1	22,4	600	192,0	5
25013	24 G 1	23,6	2890	230,0	6
25074	30 G 1	24,6	-	290,0	7
25014	36 G 1	29,0	960	346,0	9
25015	37 G 1	30,5	-	355,0	9
25016	48 G 1	31,4	1440	461,0	12
25017	50 G 1	32,6	-	480,0	12
25018	54 G 1	32,9	2500	518,0	13

优势

广泛耐油、耐平、耐碱，阻燃

电缆结构

NEOPREN氯丁橡胶室外耐候欧标电缆裸铜导体，符合DIN VDE 0295 cl.6 col.4标准，超细线，BS 6360 cl.6，IEC60228 cl.6

橡胶芯材绝缘符合 DIN VDE 0293-308 的芯线标识 - 多 5 芯彩色-从 6 芯开始，黑色，带连续白色编号

GN-YE导体，3芯及以上绞合的岩心以zui佳铺设长度分层

支撑器官（dama或剑麻绳等）在施工许可的情况下用承重线编带

特殊橡胶外护套

护套颜色：黑色