

承德市医院精神康复中心污水处理设备

产品名称	承德市医院精神康复中心污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	5500.00/套
规格参数	品牌型号:浩宇中兴HYYTH 适用于:医院实验室, 疾控实验室, 环境检测实验室 适用于:适用于
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园
联系电话	15063679196 15063679196

产品详情

承德市精神中心污水处理设备

/潍坊浩宇环保设备有限公司有限公司位于山东省潍坊市, 公司主营一体化污水处理设备、溶气气浮机、絮凝沉淀池、机械格栅、加药装置、装置等污水处理设备, 产品涉及、农村、学校、养老院、养殖屠宰厂、食品加工厂、宾馆、商场等领域。公司从方案设计、成本核算、现场察看、设备制作、物流配送、安装调试等都是一丝不苟, 时刻为客户考虑。公司一直秉承为企业的基础为原则, 认真做好每产品, 细心服务好每一位客户, 公司从业多年来, 深受客户的信任与爱戴, 也正是由于客户的信任与支持, 浩宇环保的技术力量和企业实力才会不断发展, 我们也将继续努力, 本本分分搞技术, 认认真真做设备, 真诚服务于每一位客户!

A2/O生物反应池

利用生物吸附降解的原理, 去除BOD5等有机污染物, 同时进行脱N除P。

反应池总水力停留时间: 17h。其中厌氧段水力停留时间: 2.5h; 缺氧段水力停留时间2.5h; 好氧段水力停留时间12h。

A2/O生物反应池总池容为: 2500m³(有效池容2125m³)

适用领域: 生活污水处理设备/污水处理设备/新农村污水处理设备/地理一体化污水处理设备/地理式一体化污水处理/一体化地理式污水处理/地理式一体化污水处理设备/地理式一体化污水处理设备图纸/一体化地理式污水处理设备/一体化地理式生活污水处理设备/地理式一体化污水处理工艺流程/地理式一体化生活污水处理设备/一体化污水处理设备/一体化污水处理设备图纸/一体化污水处理设备结构/一体化污水处理设备/小型一体化污水处理设备/一体化污水处理设备价格/污水处理一体化设备/一体化污水处理设备工艺流程图/一体化污水处理工艺/一体化污水处理/一体化污水处理装置/每小时0.5吨地理式一体化污水处理设备/每小时1吨地理式一体化污水处理设备/每小时2吨地理式一体化污水处理设备/每小时3吨地理式一

体化污水处理设备/3T/D、5T/D、10T/D、12T/D、15T/D、20T/D、25T/D、30T/D、35T/D、40T/D、50T/D、60T/D、70T/D、80T/D、90T/D、100T/D、150T/D、200T/D、300T/D

1.市政污水处理及回用2.生活污水处理及中水回用3.工业废水处理与回用4.

填埋场废水、屠宰场废水、农村废水集中处理等场所/订货须知；为了对用户负责，特别提供下列服务对用户待处理废水进行可生化试验，以确定设备选型。对有特殊要求的客户，再确定其处理效果的前提下，可为用户单独设计。/如经HYTTTH污水处理设备处理后的污水须回用，可在该设备后一套混凝过滤设备，该设备可设于地坪下，实行全自动连续运行。处理后污水可回用于厕所冲洗水、浇花用水等人体非用水，水质指标达到中水水质要求，即负责设备安装、调试及人员的上岗培训，并提供作册。选型时设计人员须提供处理水量及来水的管标高。大水量用户，本可另行设计及设备/地理式生活污水处理设备论述如下：（

设计参数：

设计规模：3000 m³/d；

结构类型：地下钢筋混凝土

几何尺寸：30.0m × 15.0 m × 6.0 m，（有效水深5m，超高1m；）池数：1座

A.设水温：15；

B.设水温：25；

C.污泥负荷： $F/M=0.077\text{gBOD}_5/(\text{kgMLSS}\cdot\text{d})$ ；

D.容积负荷： $0.231\text{kgBOD}_5/(\text{m}^3\cdot\text{d})$ ；

E.污泥浓度： $\text{MLSS}=3000\text{mg/L}$ ；

F.污泥龄： $c=22\text{d}$ ；

G.产泥率： $1.0\text{kgMLSS}/\text{kgBOD}_5$ （去除）；

H.回流比：20%；

I.剩余污泥量： $500\text{kgMLSS}/\text{d}$ ；

J.高峰供气量： $1250\text{m}^3/\text{h}$ ；（风机 $20.83\text{m}^3/\text{min}30\text{KW}$ ）

每组有效容积设计如下：

a.厌氧段： 375m^3 ，停留时间2.5h；

b.缺氧区： 375m^3 ，停留时间2.5h；

c.好氧区： 1800m^3 ，停留时间12h；

d.总体积： 2500m^3 ，总停留时间 $\text{HT}=17\text{h}$ 。

)初沉池：地埋式生活污水处理设备的初沉池为竖式沉淀池，污水在沉淀池的上升速为0.6-0.7毫米/秒，沉淀下来的污泥用空气提至污泥池。（注：WSZ-A O.5-5m³/h不设初沉池）

(2)氧化池：初沉后水自至池进行生化处理，池分为，总停留为

p1/p2/p3实验室污水处理设备运行：

A.每天连续进水运行。

B.曝气时通过调节鼓风机的送风量，控制反应池的溶解氧浓度在2.0mg/L~3.0 mg/L。

C.曝气采用氧利用率高的旋流曝气器；风机采用风压58.8Kp罗茨鼓风机。

D.在好氧池与缺氧池之间安装1台潜污泵用于回流混合液，每台流量125m³/h，扬程H=8m。

承德市精神中心污水处理设备

knqNsB46