

# 58倍光学防抖可见光+50mm红外热成像双光谱智能防抖云台摄像机

产品名称	58倍光学防抖可见光+50mm红外热成像双光谱智能防抖云台摄像机
公司名称	中山中升光电科技有限责任公司
价格	51200.00/台
规格参数	可见光焦距:6.3-365mm 热成像焦距:50mm 重量:约8KG
公司地址	中山市横栏镇环镇北路13号之二E栋第八层之一 (注册地址)
联系电话	15361058411

## 产品详情

### 产品介绍：

热成像夜视监控云台摄像机，适用大范围监控。可广泛使用平安城市、大型厂区、智能交通、机场港口、油田油库、监狱、水利电力、能源采矿、生态保护、行政执法、渔政海监、边防海防等监控等场所。

### 产品特点：

1. 高灵敏度
2. 智能高温预警功能，多档阈值可调，高效检测
3. 控制方式多样化、可通过以太网/IE浏览器和客户端软件及手机软件控制。

4. IP67防护，室外防水、防腐蚀，防护能力强
5. 轻载云台、速度高、重量轻
6. 电动调焦，方便快捷。
7. 支持3D定位功能，画框放大
8. 嵌入式智能分析，支持区域移动侦测、越界、进入/离开区域侦测
9. 角度回传：支持实时角度回传或查询角度回传功能
10. 整机采用精密压铸铝制造、嵌入式机械结构设计更稳定可靠
11. 支持定时任务预置点、花样扫描、续航扫描、左右扫描
12. 内置智能温控、智能除雾，并提供雨刷功能，满足全天候应用
13. ACG自动增益调节、3D降噪、IDE图像细节增强
14. 支持定制智能PTZ自动跟踪

技术参数：

型号

MTP58x6.3OISA6-Q

可见光传感器

传感器类型

1/1.8 逐行扫描CMOS 传感器

焦距

6.3 ~ 365mm (光学防抖)

倍率

58X

像素

200万像素

分辨率

1920\*1080@25fps/30fps

光圈范围

F1.4 ~ 4.8

透雾模式

光学透雾/电子透雾

日夜转模式

ICR红外滤片式

自动聚焦

自动聚焦/一次聚焦/手动聚焦

zui低照度

彩色:0.05Lux/F1.4;黑白:0.005Lux/F1.4;

视场角

59 ° ~ 1.5

背光补偿

支持, 可选择区域

数字降噪

2D/3D

变倍速度

大约8s(光学, 广角-望远)

图像处理

图像亮度、对比度、饱和度、锐度、伽马

强光抑制

支持

曝光模式

自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光

视频格式

H.265 / H.264/MJPEG

行为分析

越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测等

热成像传感器

传感器类型

氧化钒红外微测辐射热计

焦距

50mm

分辨率/像元间距

640x512/12  $\mu$  m

灵敏度

50mK@25 ,F#1.0

帧频

50Hz

响应波段

8 ~ 14  $\mu$  m

调节

电动/手动

自动聚焦

电动镜头支持自动聚焦

数字变倍

1-8倍连续变倍

网络图像分辨率

720x576

模拟图像分辨率

720x576

主码流图像帧率

25fps:720x576

子码流图像帧率

25fps:352x288

调色板

支持(18种)调色板可选

图像处理

数字滤波降噪，数字细节增强，非均匀性校正

图像镜像

左右/上下/对角线

高温预警

相对于背景环境的差温报警功能，支持zui大温度点、zui小温度点、中心点标示

区域测温

支持

报警框标记

支持 (zui多5个)

报警反应时间

0.2s

视频格式

H.265 / H.264

云台性能

水平范围

360°连续

水平速度

0.1 ~ 100°/S

垂直范围

-90 ~ 45°

垂直速度

0.1 ~ 50 ° /S

定位精度

0.1 °

3D定位

支持画框放大，目标锁定视场中心

预置位

支持255个预置位

自动巡航

支持且支持焦距与云台转速速度匹配

通讯接口

RS485+RS232

通讯协议

PELCO+VISCA

通信波特率

2400/4800/9600/19200bps

断电记忆

支持掉电记忆功能，支持回到断电前的云台和镜头状态

守望功能

开/关，预置点/巡航扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)

角度回传

支持实时角度回传功能

智能雨刮

远程智能控制

防水呼吸器

内置2个防水呼吸器，防雾防凝结

## 网络协议

TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6

## 接入协议

ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,GB28181-2016,国内主流协议

## 网络接口

RJ4510/100Base-T/单接口双IP、单接口单IP可选

## 外部485接口

支持自适应Pelco-P、Pelco-D等协议

## 一般规范

### 电源

DC24V/AC24V ± 10%/6.0A

### 功耗

80W

### 工作环境温度

-40 ~ 60

### 工作环境湿度

0 ~ 95% (无冷凝)

### 重量 (KG)

8

### 出线方式

侧出线/下端出线可选

### 安装方式

柱装、壁装、角装

### 尺寸 (长宽高)

L355.0mm × W204.0mm × H443.5mm

### 工作温度

-40 ~+70 ，耐低温

防护等级

IP67，内置4000V防雷、防突波和防浪涌保护