

42寸显示参数

产品名称	42寸显示参数
公司名称	广州索速电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州番禺区石基镇桥山村8号
联系电话	86-020-22096441 13392616481

产品详情

显示参数		
显示屏：42寸tft液显屏	消耗功率: 175w	视角: 上下：170° 左右170°
显示比例：16：9	外观尺寸：*****	点距：0.51075（水平）×0.51075（垂直）mm
显示区域：1010*610mm	面板:亚克力 外壳:铁壳	分辨率：1920*1080
水平频率：30 - 80khz	工作环境温度：0 - 40	色饱和度: 64灰阶 display colors:16.2m
垂直频率：60/75hz	面板颜色:黑色带银边	音响喇叭：立体声（10w+10w）
颜色数：16.77m	平均亮度：500cd/m ²	输入电压: ac 100-240v 1.5a 50/60hz
灯管寿命：50000 小时	对比度：1000：1	电源管理: 符合 vesa dpms 标准

功能说明		
功能模块	子功能	功能明细
播放管理	分屏样式管理	强大的可视化自由分屏样式编辑器，提供经典样
	素材管理	对素材库进行管理，有上传、预览、分类、标记
	播放内容管理	对播放方式（循环、定时、插播、垫片）、有效性进行定义，没有视频播放的时候支持播放背景音包管理功能;播放任务导出功能（u盘更新终端播放
终端管理	终端管理	指定分组添加中短信息，修改终端信息，导入终
	终端监控	实时监控终端的运行状态
	远程升级	远程自动升级
系统信息管理	角色管理	根据系统功能模块及相关操作权限进行角色的细作
	系统日志管理	用户登录日志管理、在线用户查询与踢出。
	分组信息管理	分组信息配置
	系统配置	系统信息维护、支持分辨率设置、终端输出模式
外设支持	led异步屏	支持
	竖屏	支持
多国语言支持	简体中文、繁体中文（台湾）、英文	
第三方系统对接管理	支持第三方系统对接，定制二次开发。	

播放类功能	硬解码	音视频播放采用专业硬件解码芯片
	支持多媒体格式	视频支持格式：avi、mpg、mp4、wmv，音频支持v，图片支持格式：jpg、png、bmp，文本支持格式l标准数据、mms直播、h.264、rtsp单播或组播。
	支持视频标准	mpeg-1,mpeg-2 mp@hl,mpeg-4 asp@l5,wmv9 mp@m
	支持音频标准	dolby® digital，mpeg-1andmpeg-2 layers，and mpeg-2andmpeg-4 aac-lc,wma
	自由分屏功能	功能对屏幕自由分割成多个播放区域
	下载功能	对时段定时下载
续传、效验		断电、断点续传，自动md5值效验与重载功能
校时		自动与ntp服务器对时功能
预下载		对将来可能需要播放的素材进行预下载
自我管理功能	软件看门狗	侦测终端异常，自动异常处理，黑名单功能。
	定时开关机	多时段定时开关机，无需人为干预
	定时汇报	定时向服务器汇报终端状态、日志、供监控
	存储器自我检查	开机自检、自动修复，关机保护。
	u盘升级	u盘自动初始化与升级系统
	u盘更新内容	管理端导出播放内容至u盘，插入终端自动更新

支持操作系统	主流windows系统	
	主流linux系统、unix系列系统	
各应用服务器结构	由server主服务器程序、数据库服务器、文件传输服务器、对接服务器组成。	
系统支持终端上限	最大支持200点	
软件安装	简单式（windows化）安装	