1-15KM高清光学防抖可见光+3KM激光夜视双目一体化云台摄像机MJP52x15OISA-Q

产品名称	1-15KM高清光学防抖可见光+3KM激光夜视双目 一体化云台摄像机MJP52x15OISA-Q
公司名称	中山中升光电科技有限责任公司
价格	65600.00/台
规格参数	可见光焦距:15-775mm 激光照射距离:大于2000米 防抖模式:光学防抖
公司地址	中山市横栏镇环镇北路13号之二E栋第八层之一 (注册地址)
联系电话	15361058411

产品详情

产品介绍:

本产品为针对远距离设计,可搭载中远补光距离激光模组和中远距离可见光机芯,体积小,重量轻,蜗轮蜗杆传动,具有自锁功能,高可靠性的一款云台摄像机。可广泛使用平安城市、大型厂区、智能交通、机场港口、油田油库、监狱、水利电力、能源采矿、生态保护、行政执法、渔政海监、边防海防等监控等场所。

产品特点:

1.变焦能力强大:光学变焦,数字变倍

- 2.激光补光采用激光匀化技术,完全无散斑,边界清晰,画质通透。
- 3.百万像素,图像清晰度高。
- 4.日夜模式自动切换,激光照明器可自动开启,定时开启,手动开启
- 5.控制方式多样化、可通过以太网/IE浏览器和客户端软件及手机软件控制。
- 6.IP67防护,室外防水、防腐蚀,防护能力强
- 7. 轻载云台、速度高、重量轻
- 8.自动对焦速度快,可在1秒内聚焦完毕,始终保持清晰画面。
- 9.云台支持远程智能调节光轴、和可见光机芯同步缩放
- 10.支持激光角度和与成像倍率匹配算法,支持远程智能激光光轴调节
- 11.支持3D定位功能,画框放大
- 12.支持定制智能识别人脸、人物、车辆等
- 13.角度回传:支持实时角度回传或查询角度回传功能
- 14.整机采用精密压铸铝制造、嵌入式机械结构设计更稳定可靠
- 15.支持定时任务预置点、花样扫描、续航扫描、左右扫描
- 16.内置智能温控、智能除雾,并提供雨刷功能,满足全天候应用

技术参数:

型목

MJP52x15OISA-Q

可见光传感器

传感器类型

1/1.8 逐行扫描CMOS 传感器

焦距

15-775mm(光学防抖)

倍率

52X

像素
400万像素
分辨率
2688*1520@25fps/30fps
光圈范围
F2.8-8.2
透雾模式
光学透雾/电子透雾
日夜转模式
ICR红外滤片式
自动聚焦
自动聚焦/一次聚焦/手动聚焦
zui低照度
彩色:0.05Lux/F1.4;黑白:0.005Lux/F1.4;
视场角
59 ° ~ 1.5
背光补偿
支持,可选择区域
数字降噪
2D/3D
变倍速度
大约8s(光学,广角-望远)
图像处理
图像亮度、对比度、饱和度、锐度、伽马
强光抑制
支持

曝光模式
自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光
视频格式
H.265 / H.264/MJPEG
行为分析
越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测等
激光照明功能
激光类型
面射型光源激光(VCSEL)
照射距离
2000m
发射波长
980nm/950nm/940nm/850nm/808nm可选
出光功率
12W
模组功耗
< 50W
同步跟随控制
采用数字化跟进照明角度控制技术,0.1° jingque随动控制
同比例控制
采用激光角度与成像倍率匹配算法,跟踪响应时间 < 30ms
自动对准装置
采用双轴自动对准装置,精度可达。,预留外部对准窗口,无需拆盖维护
光斑调节
支持远程调节光斑大小,并同步保存到云台中
云台性能

水平范围
360°连续
水平速度
0.1 ~ 100 ° /S
垂直范围
-90 ~ 45 °
垂直速度
0.1 ~ 50 ° /S
定位精度
0.1 °
3D定位
支持画框放大,目标锁定视场中心
预置位
支持255个预置位
自动巡航
支持且支持焦距与云台转速速度匹配
通讯接口
RS485+RS232
通讯协议
PELCO+VISCA
通信波特率
2400/4800/9600/19200bps
断电记忆
支持掉电记忆功能,支持回到断电前的云台和镜头状态
守望功能
开/关,预置点/巡航扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)

角度回传
支持实时角度回传功能
智能雨刮
远程智能控制
防水呼吸器
内置2个防水呼吸器,防雾防凝结
网络协议
TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6
接入协议
ONVIF(PROFILE S,PROFILE G) ,GB28181-2016,国内主流协议
网络接口
RJ4510/100Base-T/单接口双IP、单接口单IP可选
外部485接口
支持自适应Pelco-P、Pelco-D等协议
一般规范
电源
DC24V/AC24V ± 10%/6.0A
功耗
80W
工作环境温度
-40 ~ 60
工作环境湿度
0~95%(无冷凝)
重量(KG)
8
山 北之二

出线方式

侧出线/下端出线可选

安装方式

柱装、壁装、角装

尺寸(长宽高)

L355.0mm × W204.0mm × H443.5mm

工作温度

-40 ~+70 , 耐低温

防护等级

IP67,内置4000V防雷、防突波和防浪涌保护