

6mm平面型绝缘地胶垫 条纹10kv耐油绝缘胶板 黑色绝缘胶皮

产品名称	6mm平面型绝缘地胶垫 条纹10kv耐油绝缘胶板 黑色绝缘胶皮
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	4.70/千克
规格参数	品牌:鑫悦明 材质:橡胶材质 产地:河北石家庄
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

6mm平面型绝缘地胶垫 条纹10kv耐油绝缘胶板 黑色绝缘胶皮成分：

绝缘橡胶板主要采用胶类绝缘材料制作，用天然橡胶、原生胶等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。

6mm平面型绝缘地胶垫 条纹10kv耐油绝缘胶板 黑色绝缘胶皮特性：

绝缘板上下表面应不存在有害的不规则性。

有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。

无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。质量好的绝缘胶板没有异味，没有气泡，没有凹坑，表面光滑整洁干净

6mm平面型绝缘地胶垫 条纹10kv耐油绝缘胶板 黑色绝缘胶皮厚度测量：

在整个绝缘板上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分尺或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17 ± 0.25)mm,压脚应能施加(0.83 ± 0.03)N的压力.绝缘板应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。