

# NSSHU 重载橡胶 0.6/1 kV俄罗斯认证电缆

产品名称	NSSHU 重载橡胶 0.6/1 kV俄罗斯认证电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海埃因 型号:NSSHU 重载橡胶 0.6/1 k 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

### 应用

NSSHU 重载橡胶 0.6/1 kV俄罗斯认证电缆适合作为地下采矿中非常高机械应力的连接电缆，NSSHU 重载橡胶 0.6/1 kV俄罗斯认证电缆用于工业和户外使用的工具。NSSHU 重载橡胶 0.6/1 kV俄罗斯认证电缆还用于采矿业、露天采矿、石坑、建筑工地、室外和室内。适用于干燥、潮湿和潮湿区域的石膏固定安装。

### 产品型号

<a href="#">38012</a>	3 G 1,5	15,0	43,0	173,0
<a href="#">38013</a>	3 G 2,5	16,5	72,0	247,0
<a href="#">38014</a>	3 G 4	20,0	115,0	336,0
<a href="#">38015</a>	3 G 6	22,0	173,0	520,0
<a href="#">38016</a>	4 G 1,5	16,0	58,0	210,0
<a href="#">38017</a>	4 G 2,5	19,0	96,0	305,0
<a href="#">38018</a>	4 G 4	21,5	154,0	415,0
<a href="#">38019</a>	4 G 6	23,0	230,0	641,0
<a href="#">38020</a>	4 G 10	27,5	384,0	1113,0
<a href="#">38021</a>	4 G 16	37,0	614,0	1412,0
<a href="#">38022</a>	4 G 25	39,0	960,0	2095,0
<a href="#">38023</a>	4 G 35	42,5	1344,0	2777,0
<a href="#">38024</a>	4 G 50	49,0	1920,0	3817,0
<a href="#">38025</a>	4 G 70	53,5	2688,0	5071,0
<a href="#">38026</a>	4 G 95	61,5	3648,0	6636,0

### 性能

耐热渗透，耐磨，耐缺口，耐油、臭氧，脂肪和化学品

测试

阻燃性符合DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

耐油性符合DIN EN 60811-40

电缆结构

镀锡铜导体，细线，符合DIN VDE 0295 cl.5 / IEC 60228 cl.53GI3

型橡胶芯线绝缘，符合DIN VDE 0207-20

芯线识别符合DIN VDE 0293-3081芯：黑色 5芯：彩色 6芯：黑色，带连续白色编号

GN-YE导体，3芯及以上绞合的岩心以zuijia铺设长度分GM1b型橡胶化合物内护套，符合DIN VDE 0207-21

5GM5型橡胶化合物外护套，符合DIN VDE 0207-21标准

护套颜色：黄色