

上海西门子代理S7-300CP340通讯处理器参数

产品名称	上海西门子代理S7-300CP340通讯处理器参数
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

产品详情

SIMATIC S7300, CP 340通讯处理器带有RS232C 接口 (V.24),包含程序包CD

产品型号

6ES7340-1AH02-0AE0(EAN: 4025515072546 / UPC: 662643172690)SIMATIC S7-300, CP 340

产品信息细节

技术数据

CAx数据

技术数据

SIMATIC S7-300, CP 340 通信处理器 带有 RS232C 接口 (V.24 接口标准) 包括项目组态包 在 CD

上一般信息产品类型标志CP 340电源电压额定值 (DC) DC 24 V否; 通过背板总线供应 5 V

电源输入电流来自背板总线 DC 5

V, 大值165 mA功率损失功率损失, 典型值0.6 W功率损失, 大值0.85 W接口接口/总线类型RS 232C

(V.24)接口数量1; 电势分离传输速率, 小值2.4 kbit/s传输速率, 大值19.2 kbit/s点对点联结

导线长度, 大值15 m 支持的打印机HP Deskjet 喷墨打印机, HP 激光喷墨打印机, IBM Proprinter

打印机, 用户定义 插头型号9 针 Sub-D 插头集成协议驱动器— 3964 (R)是— ASCII是— RK 512否—

可再装入用户自定义驱动器否报文长度, 大值— 3964 (R)1 024 byte— ASCII1 024 byte传输速率, RS

232— 使用 3964 (R) 协议, 大值19.2 kbit/s— 使用 ASCII 协议, 大值9.6 kbit/s—

使用打印机驱动, 大值9.6 kbit/s环境要求运行中的环境温度 小值0 °C

大值60 °C运输/储存时的环境温度 小值-40 °C 大值70 °C软件组件 工作存储器中的FB
长度,大值2 700 byte; 数据通讯,发送和接收连接技术用于电源电压的电气连接规格通过背板总线尺
寸宽度40 mm高度125 mm深度120 mm重量重量,约300 g

6GK1 716-1CB64-3AA0S7-CP1613/Windows NT 4.0, 2000网卡驱动程序6GK1 716-1TB64-3AA0TF-
CP1613/Windows NT 4.0, 2000网卡驱动程序6GK1 716-1PB62-3AA0PG-CP1613/Windows NT
4.0, 2000网卡驱动程序6GK1 716-0HB64-3AA0S7-REDCONNECT/Windows NT
4.0, 2000网卡冗余软件6GK1 704-1CW64-3AA0S7-SOFTNET/Windows 2006 网卡驱动程序6GK1
704-1PW64-3AA0PG-SOFTNET/Windows 2006 网卡驱动程序6GK1
970-1BA10-0AA1西门子工业以太网手册6GK1 970-5CA20-0AA1西门子PROFIBUS网络手册6GK1
975-1AA00-3AA0西门子网络电器手册(通讯,产品等)6GK1 500-0AA10PROFIBUS总线端子 9.6-12000
K BIT/S,带1.5M连接电缆6GK1 500-0AB00PROFIBUS总线端子 9.6-1500 K BIT/S,带3.0M连接电缆6GK1
500-0DA00PROFIBUS总线端子 有PG接口,带1.5M连接电缆