

# 泉州无烟煤、无烟煤滤料

产品名称	泉州无烟煤、无烟煤滤料
公司名称	北京中航豫泓环保技术有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区楼梓庄皮村
联系电话	86-01057197058 13811799428

## 产品详情

### 莆田无烟煤、无烟煤滤料

管理的本质不在于“知”而在于“行”——中航的管理之道，李敬民 —phone —13811799428  
—010-57197058—qq:17611583547

无烟煤滤料是目前普遍采用的最佳过滤材料。矿源主要来自山西晋城和阳城两大煤田。它用途广泛，适应范围大。可用于生活饮用水和工业生产用水以及各种池型的普通快滤池。双层及三层滤池，各种污水过滤器，净水机械过滤器及化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等的生产前后的水质处理。

无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质，故对此滤料的选择必须达到以下几点要求：

机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%(百分比按质量计)。

化学性质稳定，不含有毒物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。出厂产品经中国水处理滤料监督检测中心测定：焦炭可溶率为0.68%(部颁标准为3.5)在各类水源中均可达到良好的净化效果。 粒径级配合理，比表面积大。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。均匀系数(k60)不大于1.5(日本标准)，不均匀系数(k80)在1.6-2.0之间，空隙率大于50%。

粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于5%，大于指定上限粒径按重量计不大于5%。

## 无烟煤滤料理化分析

比重 1.5-1.6g/cm<sup>3</sup> 大于1.8g/cm<sup>3</sup>物质 3% s含量 0.05% 容重 0.947g/cm<sup>3</sup> 焦炭可溶率 0.68% pb含量 0.045%  
破碎率 0.4% 孔隙率 51.9% cu含量 0.025%

磨损率 0.62% 均匀系数 k<sub>60</sub> 1.5 zn含量 0.04% 灰粉 1.1% 不均匀系数 k<sub>80</sub> 1.8 燃烧值 6800kcal/kg

固有水分 1% c含量 90% 其它重金属含量 不超过国家饮用水标准,我厂是生产滤料的专业厂家,无烟煤是采用优质无烟煤变原料,经精选,破碎和两次筛分而成,外观光泽度好,近球状,机械强度高,高压性能好,而磨损,比表面积大,在碱性酸性水中都不溶解,在化学水处理中能比较稳定,各项指标均能满足用户要求