

成都工地盖土网，盖沙网批发厂家绿色防尘网防尘盖土网

产品名称	成都工地盖土网，盖沙网批发厂家绿色防尘网防尘盖土网
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	产品名称:盖沙网 产品优点:价格较低 规格:多种
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

建筑工地防扬尘盖土网批发厂家，盖土网，盖沙网，盖煤网，盖山网，盖土防尘网。

聚乙烯绿色工地盖土防尘网也叫盖土网、盖煤网、防尘覆盖网、防尘苦网、遮阳网、绿化网随着国家对环保越来越重视，盖煤盖土网等为环保做了很大贡献。盖煤盖土网是由高密度聚乙烯经过调料-添加防腐剂-耐老化塑料丝-编织而成的规格：密织1平米可出80~90克 稀点的1平米可出30克左右。聚乙烯绿色工地盖土防尘网材质：好料调制，差料调制（根据客户需求，好料价格稍贵）

土方防尘覆盖用什么比较好控制扬尘？防尘网盖土网防尘网盖土网建筑工地土方防尘覆盖一般工地都是选用绿色1.2针以及2.5针来控制扬尘，也有较高需求的需要3针和6针去覆盖。1.2针绿色盖土网相当便宜，防尘网盖土网建筑工地，但密度稀，对于没有要求非常严格的工地建议采用。2.5针绿色盖土网相对比较密些，防尘网盖土网盖煤，可用于大面积建筑空地工地覆盖，航拍好看。盖土防尘网宽度一般在7米到8米之间，长度因地而异。像西安长度通常在16米，17米，18米，19米，21米左右，而郑州都通常在20米以上。一般盖土防尘网都能在建材批发市场能买到

盖土网又叫“防尘网”、“遮阳盖土网”，是一种管理露天料场扬尘污染管理的环保工程。盖土网分为两种，密织的和稀织的。盖土网是采用高密度聚乙烯（HDPE）为原料，加入一定比例的色母和抗老化剂拉丝精织而成，具有治理扬尘作用，遮光、降温、保湿、防暴雨、抗风及减轻虫害传播等多种功能。盖土网特点：1.高强度耐老化。盖土网的生产材料为聚乙烯，同时还掺夹了防老化剂和抗腐蚀等助剂，所以生产出来的遮阳盖土网不仅强度很高，而且具有很好的抗老化性。2.轻巧方便，可按需要进行裁剪折叠，实用性适应性强，空间利用率高。3.在夏季可以起到遮阳、防尘降温的作用，冬天又可以起到良

好的保温效果，还可有效的抑制扬尘、保护物料不被破坏。

防风抑尘网 盖土网 网孔：2--3mm 颜色：草绿色（特殊规格可定做）

用途：露天煤场、采石厂、电厂、焦化厂、港口码头、防风防尘！

规格：400、450、500、克（每平米重量）特点：防阻燃、抗老化、防腐蚀、抗紫外线

柔性防尘网采用高密度聚乙烯材质、经过特殊方式编织加工成网状、适用于..煤场、洗煤厂、露天煤场、电厂、焦化厂港口码头、可以起到防风、防尘、另外还可直接盖在煤堆上从根源上解决扬尘污染的问题。柔性煤场防尘阻燃网克根据客户要求添加V剂、抗老化交联强化剂等；防火安全系数高，阻燃时间大于4S；坚实耐用，抗拉系数220KN/MM，抗冲击系数符合GB16909-1997，还可以有效吸收太阳紫外强光。

。

下面就给大家介绍一下：1、建筑工地盖土网在架设的时候，必须是遵循里低外高的原则，支出部分的高低差一般在50cm左右，这样，我们在使用的时候才能避免出现问题。还有就是，安装建筑工地盖土网低点与下方的物体表面距离要大于3m，这样才不会影响我们的使用。2、我们在使用之前，需要检查建筑工地盖土网是否出现了损坏以及腐蚀现象，以免影响到我们的使用。施工中保证建筑工地盖土网完整有效安装，且支撑合理，受力均匀，网内不得有杂物。

建筑工地盖土网是我们经常使用工具，它能够起到盖土的作用，可以有效的防治尘土飞扬的问题,一定程度上降低风速，改善环境，提高环境质量。在建筑工地、道路工程等地方，我们经常能够见到。为了较好发挥建筑工地盖土网的效果，我们在使用时有些地方需要注意。