10T50波纹管密封套筒调节阀

产品名称	10T50波纹管密封套筒调节阀
公司名称	无锡科莱恩流体控制设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	无锡市锡沪西路219号-2
联系电话	0510-82359668

产品详情

10t50系列波纹管密封套筒气动调节阀，采用套筒导向，压力平衡式阀芯，适用于压差较大的场合。利用平衡密封环代替上阀座，使传统的套筒双座阀结构变为套筒单座结构，这一改进大大提高了套筒阀的泄漏等级。阀盖处采用波纹管加填料双重密封，从根本上杜绝了介质外漏的可能性。该类型调节阀适用于有毒或者珍贵介质的流量压力控制。

阀芯利用压力平衡式结构，启闭力小通过较小的执行机构推力就能控制高压差的工况。密封性能好、允许压差大。套筒导向，导向面积大，稳定性好，结构紧凑，可以快速在线更换阀内件，维修效率高，节约人力和时间。平衡式阀芯结构确保所需的执行机构推力最小。

控制阀参数说明： 阀内件特点： 套筒导向型 平衡内件结构 平衡密封环结构
阀体类型： 直通式 / 角式 阀盖形式： 波纹管型 流量特性： 等百分比 线性 快开
口径范围： dn40-400（1.5 ”-16 ”） 压力等级： pn1.6、4.0、6.3mpa（ansi 150、300、600lb）
泄漏等级： asme b16.104 v （标准型金属阀座） asme b16.104 vi（切断型软阀座）
管道连接方式： 法兰式 对焊式 适用温度范围： -30 ° ～ 260 °
执行机构类型： 气动薄膜式执行机构 气动活塞式执行机构 电动执行机构

本文章出自无锡科莱恩流体控制设备有限公司 http://www.klevalve.com 电话：0510-82359668 82355695 传真：0510-82359678 电子邮件：kle@klevalve.com