

# 纺织织物汽蒸箱

产品名称	纺织织物汽蒸箱
公司名称	广州科联精密机器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市荔湾区五眼桥涌尾坊80号之48
联系电话	86-02081696148 13829747413

## 产品详情

fsm2216汽蒸箱

产品概述：本机适用于联合染色工程的织物小批量汽蒸固色作业。

主要应用于数码印花行业的使用。

蒸汽源由箱体下部进入蒸箱，然后通过加热系统形成高温蒸汽并由循环风机产生热风循环，从而达到汽蒸箱体内部的蒸汽和温度分布均匀、精确、稳定，实现织物的上色、固色条件。

整机美观大方，方便实用。

性能特点：

汽蒸箱外壳、内胆均采用优质sus304不锈钢板材制成，框架结构采用sus304不锈钢方管制成。

汽蒸箱体夹层采用硅酸盐保温棉隔热保温，有效保温，高效节能。

汽蒸箱体密封良好，不会产生漏气现象。

汽蒸箱内为常压模式，箱体不会出现变形等异常情况。

具备电辅助加热功能，并装有循环风机控制蒸汽和热风系统，使蒸汽和温度分布更加均匀、精确、稳定。

配置高精度温控器，温度值数字显示，温控误差为 $\pm 2$ ，适用于饱和汽蒸的蒸化工艺。（约为101

~ 103 )。

箱体底部设置储水槽，当蒸汽源为过热蒸汽时，过热蒸汽可首先通过水槽后产生饱和蒸汽进行蒸化作业。

配备的挂布车置于手推布架车之上，可直接由手推布架车推入汽蒸箱箱体，方便挂布车进出汽蒸箱体。

挂布车上方为圆形挂布架，挂布架直径900mm，可360度旋转，方便操作人员挂布，挂布针为排列方式为星型结构。

每台设备配置手推布架车和圆盘旋转式挂布车各2台，当一车在汽蒸箱体内蒸化作业时，另一车可以预先进行挂布的准备工作，提高生产效率。

手推车和挂布车均为优质sus304不锈钢制造，挂布车采用耐高温脚轮，确保脚轮在高温箱体内的使用寿命。