

中卫玻纤经编格栅找晟坤工程中卫双经双纬、三经三纬

产品名称	中卫玻纤经编格栅找晟坤工程中卫双经双纬、三经三纬
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

中卫玻纤经编格栅找晟坤工程中卫双经双纬、三经三纬产品主要应用于高速公路、铁路、市政、能源、水利及环境绿化与基础建设领域，公司产品被青藏、哈大、京沪高速铁路，京珠、连霍等高速公路等多项国家工程广泛采用，受到工程界、设计施工单位及广大用户的****。公司拥有***产品研发和产品质量检测，并与全国十几家科技设计单位、大专院校建立了密切的协作关系。产品营销网络遍布全国，在北京、广东、内蒙、西南等地区设有分公司和直销仓库，同时努力开拓海外市场，产品销往美国、德国、意大利、俄罗斯、南非、巴西、越南等国家。(2)当自粘式玻纤格栅铺过路标障碍物时，须用刀切断妨碍此位置的土工格栅。U型玻璃的物理性能4.1.规格尺寸：玻璃厚度（mm）底宽（mm）翼高（mm）重量kg/m出厂长度(mm)626414.756633415.6565418.3744.2.透光率：单排U型玻璃：89%双排U型玻璃：81%4.3.传热系数：隔声性能：单排U型玻璃：27db双排U型玻璃：34db防火性能：U型玻璃的耐火极限为.75小时。U型玻璃幕墙的节点构造：5.1.U型玻璃外墙可参考橱窗的做法，上下、左右布置槽框料。在，玻纤土工格栅的应用相对较晚。1995~1996年，沪宁高速公路建设率先采用了玻纤土工格栅用于沥青路面中防止面基层裂缝而引起的沥青面层反射裂缝的产生。经过多年的观察，其效果明显，因此在1997年至2002年沪宁高速公路的维修工程中，仍采用玻纤土工格栅。##