

# 保定玻纤经编格栅找晟坤工程保定双经双纬、三经三纬

产品名称	保定玻纤经编格栅找晟坤工程保定双经双纬、三经三纬
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m <sup>2</sup>
规格参数	玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

保定玻纤经编格栅找晟坤工程保定双经双纬、三经三纬 公司成立于2017年3月现有员工300多人，其中高中级以上职称的专业技术人员125人，公司总占地面积30万m<sup>2</sup>，其中建筑面积21万m<sup>2</sup>。公司现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万m<sup>2</sup>。公司主要产品有玻璃纤维土工格栅、经编涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。产品用途编辑 播报天然石优点：浑然天成、自然贴切。缺点：天然石比较重，版块间的对接空隙大，拼接比较困难复杂，很难能做到墙体的无缝拼接；砖体的渗透率较高，一旦染上污渍难以清理；材料的弹性不足，受到冲击时容易产生裂缝，材料的可塑性低，很难适应多变的造型外观需求，色泽以及图案的局限大，缺乏个性化的图案描绘。人造石人造石是一种由天然矿石粉、高性能树脂和天然颜料经过真空浇铸或模压成型的矿物填充型高分子复合材料，简称实体面材或实心板材，可以广泛应用于公共建筑和家庭装修，是一种无放射性污染、可重复利用的环保、绿色新型建筑室内装饰材料。而在路基表面铺设方面，玻纤土工格栅可以有效地防止路基表面的滑移和变形。比如在修建铁路时，由于铁轨与路基之间存在摩擦系数差异，很容易导致路基表面的滑移和变而形通。过在路基表面铺设适量的玻纤土工格栅，可以有效地防止路基表面的滑移和变形，保证列车##