

# 一字槽平端机米,尖端螺丝

产品名称	一字槽平端机米,尖端螺丝
公司名称	东莞市盘起五金制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇沙头社区河西涌横街10号之一
联系电话	0769-85473115/6 13669820589

## 产品详情

紧定螺钉又称为机米螺丝、定位螺丝、止付螺丝、无头螺丝。

按用途可以分为：din913（平端）、din914（尖端）、din915（柱端）、din916（凹端）。专供固定机件相对位置用的一种螺钉。使用时，把紧定螺钉旋入待固定的机件的螺孔中，以螺钉的末端紧压在另一机件的表面上，即使前一机件固定在后一机件上。开槽和内六角紧定螺钉用于钉头不允许外露的机件上，方头紧定螺钉适用于钉头允许外露的机件上。螺钉的压紧力以开槽螺钉最小，方头螺钉最大，内六角螺钉居中。锥端螺钉适用于强度小的机件上；无尖锥端螺钉适用于压紧面上制有凹坑的机件上，以增加传递载荷的能力；平端螺钉（压紧面应是平面）和凹端螺钉，均适用于硬度较大或经常调整位置的机件上；长圆柱端螺钉适用于管形轴（薄壁件上，圆柱端进入管形轴的孔眼中，以传递较大的载荷，但使用时应有防止螺钉松脱的装置。产品采用的主要原材料有：合金钢，锌铝合金，碳钢（包括有低碳钢，中碳钢，高碳钢，弹簧钢），易车铁，铝，铜，塑料，不锈钢（sus201 sus202 sus302 sus303 sus304 sus316）碳钢螺栓的等级分为3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级，小数点前后的数字分别表示螺栓材料的公称抗拉强度和屈强比，例如：标记8.8级螺栓表示材料的抗拉强度达到800mpa,屈强比为0.8即其屈服强度达到 $800 \times 0.8 = 640 \text{mpa}$

紧定螺钉性能等级的标记用数字和字母“h”表示。数字表示最低维氏硬度值的1/10，h表示硬度。内六角紧定螺钉没有14h、22h和33h级。

14h级，使用易切削钢时，其磷、硫和铅的最大含量分别为0.11%、0.34%和0.35%。

14h级方头紧定螺钉允许表面硬化。

22h~45h级，可以采用最大铅含量为0.35%的钢材。

45h级用的合金钢，应含有一种或几种铬、镍、钒或硼的合金元素。

22h级，如需方采用洛氏硬度试验，应采用hrb最小值，hrc最大值。

45h级，不允许有全脱碳层。

h1—最大实体条件下的外螺纹牙型高度。

制造标准：iso（国际标准），gb（中国国标），jis（日本标准），din（德国标准），bs（英国标准），ansi（美国标准），企业标准（客户提供图纸）。产品符合rohs，sony等环保标准，可提供第三方检验认证（如sgs报告）。定位及优势优质产品快速配送 合理价位标准服务。