

普兰德VACUUBRAND化学杂交泵RC 6进口真空泵

产品名称	普兰德VACUUBRAND化学杂交泵RC 6进口真空泵
公司名称	广州金程科学仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	极限真空:2 x 10 ⁻³ 抽速:5.9m ³ /h
公司地址	广州市天河区广汕二路13号-327-1房
联系电话	020-87031216 13802441876

产品详情

广州金程科学仪器公司供应的普兰德VACUUBRAND化学杂交泵，RC 6化学杂交泵是将一个双级旋片泵和一个双级化学隔膜泵结合在一起。当对真空度有较高要求，又需要有很好耐化学腐蚀的环境，推荐使用化学杂交泵。适用于冷冻干燥、减压蒸馏、短程蒸馏、离心浓缩等。

当对真空度有较高要求，又需要有很好耐化学腐蚀的环境，推荐使用化学杂交泵。RC 6化学杂交泵是将一个双级旋片泵和一个双级化学隔膜泵结合在一起，隔膜泵用以维持油腔内的真空度，使溶剂蒸气的分压保持在它们的沸点之下，大大减少氧化性或腐蚀性气体冷凝在泵腔内。整个泵体只有一个电机，降低了故障风险及维修成本。结构紧凑，节省空间。

仪器特点：

减少内部腐蚀，即使抽取腐蚀性气体仍然如此

与单独的旋片泵相比，减少了90%以上的油消耗

由于延长了维修间隔，极大程度上降低了废油量

采用“镜筒”式设计，易于维护

PC 8/RC 6真空系统在出气口配备溶剂回收系统，使其具有优异的环境友好性

PC 3/RC 6真空系统在进气口加配冷阱，可处理大量蒸气气载

应用领域

冷冻干燥、减压蒸馏、短程蒸馏、离心浓缩等

技术参数：

型号	极限真空 mbar	开启气镇时的 极限真空mbar	大抽速(50Hz)		尺寸（长x宽x 高） mm	重量 kg
			m3/h	L/min		
RC 6	2 x 10 ⁻³	1 x 10 ⁻²	5.9	98.3	510 x 305 x 230	24.2
PC 3 / RC 6	2 x 10 ⁻³	1 x 10 ⁻²	5.9	98.3	-	-
PC 8 / RC 6	2 x 10 ⁻³	1 x 10 ⁻²	5.9	98.3	-	-

型号	RC 6
大抽速50/60 Hz (ISO 21360) m3 /h	5.9 / 6.9
不带气镇的极限分压 a.) mbar	4*10 ⁻⁴
不带气镇的极限总压 b.) mbar	2*10 ⁻³
带气镇的极限总压 mbar	1*10 ⁻²
水蒸气耐受性 c.) mbar	>> 40
每分钟大注油量 ml	340 / 500
油腔总压 d.) mbar	18
油温 e.)（在典型工况条件下）大约 °C	60
推荐使用的油型号	VACUUBRAND B 型油
入口/出口的大允许压力（）bar	1.1
入口和出口之间大允许压差 bar	1.1
气镇的大允许压力（）bar	1.2
存放/运行时允许的环境温度 °C	-10 至 +60 / +12 至 +40
运行时的大相对环境空气湿度（非冷凝）%	30 至 85
大架设高度 m	2000 NN
额定频率 kW	0.30
空转转速 50/60 Hz min-1	1500 / 1800
供电电压的大允许范围 注意：请注意铭牌信息！	230 V~ ± 10% 50/60 Hz

运行时的额定电流 : 230 V~ 50/60 Hz A	2.6 / 2.6
电机保护	热绕组保护 , 自保持 f.)
过电压类别	II
防护类别根据 IEC 60529	IP 40
污染程度	2
入口	小法兰 KF DN 16 h.)
出口	波纹软管 DN 10 mm
尺寸 , 长 x 宽 x 高约mm	526 x 307 x 226
注油后的重量约KG	25

普兰德VACUUBRAND化学杂交泵信息由广州金程科学仪器有限公司为您提供，如您想了解更多关于化学杂交泵的信息，欢迎来电咨询。