

宁德玻纤经编格栅找晟坤工程宁德双经双纬、三经三纬

产品名称	宁德玻纤经编格栅找晟坤工程宁德双经双纬、三经三纬
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

宁德玻纤经编格栅找晟坤工程宁德双经双纬、三经三纬销售总监梁经理从事行业近十年，产品知识丰富，施工经验足，欢迎新老客户前来咨询订购。i. 40 × 40 × 0.3毫米的固定铁皮，要求平整不翘角一是良好的保温隔热效果。同膨胀聚苯板（EPS板）、挤塑聚苯板（XPS板）保温系统相比，硬泡聚氨酯的保温性能突出。硬泡聚氨酯导热系数为.17w.22w/mk，EPS板导热系数为.41w/mk，XPS板导热系数为.28w/mk。以24cm轻质砌块墙体为例，墙体体形系数 > .3，墙体的传热系数为.57W/m²K，要达到节能65%，采用硬泡聚氨酯保温层厚度需要3mm，采用EPS板保温层厚度需要8mm，采用XPS板保温层厚度需要6mm（对EPS板保温和XPS板保温还要考虑空腔和空隙的因素）。而在路基表面铺设方面，玻纤土工格栅可以有效地防止路基表面的滑移和变形。比如在修建铁路时，由于铁轨与路基之间存在摩擦系数差异，很容易导致路基表面的滑移和变而形通。过在路基表面铺设适量的玻纤土工格栅，可以有效地防止路基表面的滑移和变形，保证列车4.

柔性和可延展性：EGA玻纤土工格栅具有一定的柔性和可延展性，适应土壤的变形和沉降。