

# 柏嘉图销售两线制微量氧分析仪GPR-1500

产品名称	柏嘉图销售两线制微量氧分析仪GPR-1500
公司名称	青岛柏嘉图环境技术有限公司
价格	5.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市漳州二路54号
联系电话	86-053285895816 18678403897

## 产品详情

### 技术参数

量 程：0～10ppm，0～100，0～1000ppm，0～1%，0～25%fs；自动/手动调整量程

准 确 度：<1%fs（常温常压下）

校 准：建议采用80%fs标准气

补 偿 方 式：大气压力和温度

线 性 度：>0.995

恢 复 时 间：空气中n2净化<1小时，60秒达到<10ppm

响 应 时 间：10秒达到末次满刻度读数的90%

灵 敏 度：<0.5%fs

传感器型号：gpr-12-333（零维护）

传感器寿命：24个月（25℃，1atm；平均o2含量<1000ppm）

### 操作条件

应 用：惰性气体、he、h2或酸性（co2）混合气体中o2含量分析（10ppb～1%）

流 量：0.5~5 scfh，推荐2 scfh

压 力：5~30psig（输入）；大气压力（输出）

温 度：5 ~45 （ gpr传感器 ） , -20 ~45 （ xlt传感器 ）

取样系统

可任意指定一个接口为输入或输出

电器特征

认 证：iso9001 , ce质量认证

防 爆：通用；可选用本安防爆隔离栅（ class 1 , division 1 , group a-d ）

显 示：2.75 ’ ’ × 1.375 ’ ’ lcd；分辨力0.01ppm；实时显示环境压力和温度

电 源：两线制12~28 vdc；与本安防爆隔离栅配套使用时最小为24 vdc

输 出：4~20ma

质 保：12个月

物理特征

气 路接 头：1/8 ’ ’ 压力管接头

控 制：防水按键；菜单操作

封 装：镀铝nema 4x , 4" × 9" × 3" , 8磅

湿 件：不锈钢材料