

快速卷帘门，专业生产快速卷帘门，快速卷帘门厂家

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 快速卷帘门，专业生产快速卷帘门，快速卷帘门厂家 |
| 公司名称 | 苏州吉特门业有限公司 |
| 价格 | 14500.00/樘 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市吴中区越溪镇张桥工业园18号 |
| 联系电话 | 86-051266054699 13913740365 |

产品详情

快速卷帘门组成结构：快速卷帘门是由门体框架+装有铝合金抗风杆组合的门帘布+门帘布卷轴传动系统+动力输出（电磁制动电机）+快速门限位装置（指行程或旋转编码器）+快速门控制大脑（快速门专用控制箱），由以上五部分，及外接触发信号感应器件（如手动按钮，雷达，地磁环感应器，门禁，遥控器，光电等）组合而成。具有全自动开门，关门性能。

快速卷帘门门体框架：门体机箱+门体机箱面板+快速门导轨（门腿）

门体框架目前分为：金属门体框架，不锈钢门体框架两种 a：快速卷帘门金属门体框架：选用上海宝钢产优质防腐金属钢板，厚度：2mm，按客户预定设计要求，经高精度弯折设备弯折成型。门体表层经喷塑烤漆防腐处理，漆层厚度匀称一致，漆色艳丽，表面光滑高亮。

b：不锈钢门体框架：根据客户要求可选用3042b型或202不锈钢板弯折成型。厚度：2mm

，外观可选不锈钢镜面板或选不锈钢拉丝板（表面经拉丝处理技术处理）。快速卷帘门产品功能：

快速卷帘门，顾名思义，就是能够快速（高速）卷起打开的卷帘门。

先进的控制技术依赖于先进的高品质硬件及软件，快速门控制箱控制系统配备进口变频器及进口plc（可编程序控制器），快速门程序编入了完备的常用控制功能数据，并备有多种有外接触发信号感应器的连接的端口。使用操作便利。卷帘门的快速打开，极大的提高了人员或车辆（如叉车，货车，工作设备）进出门的操作等待时间，快速门的高速启闭，同时对无尘环境控制较高的车间及特殊区域极其适用。

能有效阻止粉尘，昆虫及污浊空气的流入。快速卷帘门先进的启闭缓冲设计：安全快速的门-来源于专业品质设计！当门体开启与关闭时，门体运行至距上下限位约20cm处执行减速缓冲动作，此功能可使门体平稳停止，同时也把各传动部件的磨损降到最低，尤其是电磁制动电机的刹车片，有效延长了使用寿命，并能更加准确的停车定位。人性化的-关闭延时可调功能（0-9999秒可调），上升/下降加速可调功能，上升/下降缓冲可调功能，均可独立调试。使快速门在开启与关闭中运行平稳，低噪，性能可靠，部件寿命确保最长的使用。快速卷帘门，有多种进口配置控制系统，国产配置控制系统提供，以满足不同客户群体的实际使用要求。门的开启控制方式多样化：客户应根据现场及自身实际需求来确定需要的快速门的开启控制，并非功能越多越好，以免花钱多，功能不实用或用不上，造成不必要的浪费。开启控制方式：

a:手动按钮式：（适合经常进出人员的通道门，人员进出门时按下按钮即可开门）

b:手动拉绳式：（适合经常进出叉车及其它车辆，人员通行的通道门，伸出手拉绳即可开门）

c:遥控器开启：（适合经常进出叉车及其它车辆，人员通行的通道门，按压遥控器即可开门）

d:雷达开启：