

柏嘉图销售便携式微量水分仪

产品名称	柏嘉图销售便携式微量水分仪
公司名称	青岛柏嘉图环境技术有限公司
价格	5.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市漳州二路54号
联系电话	86-053285895816 18678403897

产品详情

特点

多种测量单位显示： 、 、 ppm、 ppm (w)、 ppb、 g/m3、 ibs/mmscf

真正的手持式仪表：体积小，重量轻，坚固紧凑的外观设计

使用可充电电池，一次充电可连续操作250小时

大屏幕lcd显示

方便的两点自动校准

压力露点自动计算功能

多级安全密码和友好的操作界面

技术参数：

原理：氧化铝电容型

标准量程：-80 ~ 0 dp，其它量程可选

显示：126 × 64像素lcd显示，带背景灯

准确度：±2 dp，重复性：优于±0.2 dp

自动校验：用户可方便地按照菜单进行双点校准

温度补偿：整个量程范围内的温度补偿。

防护等级：ip54/nema12

操作条件：

工作温度：-10 ~ +60 存储温度：-40 ~ +80

工作湿度：0 ~ 95% rh (非冷凝)

流量：建议2 ~ 5升/每分钟，最大10升/每分钟

压力：最大30kpag (0.3barg)

供电电源：可充电锂电池，一次性充电可连续操作250小时，充电时间6小时。

压力露点：内置压力计算功能，用于显示压力露点，可输入多种压力单位。

气路连接：提供两个气路接口（进出口不限），一端为不锈钢水嘴接头、可接2米长、内径为6毫米ptee管；另一端为1/4“卡套接头。

电子连接：9针“d”型插座用于4 ~ 20ma模拟输出和rs458计算机串口。另一独立接口用于接电池充电器。

响应时间：正常操作时20秒可达到读数的90%，每次测量时间小于5分钟

传感器寿命：5 ~ 10年（决定于所测气体种类）

重量：1.1公斤尺寸：192 × 97 × 115mm

附件：2米长ptee采样管，电池充电器，使用手册，赠送国产背包或仪表箱。