

南京吉隆熔接机故障维修管理 熔接机 住维通信

产品名称	南京吉隆熔接机故障维修管理 熔接机 住维通信
公司名称	南京住维通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区大周路88号科创城D2北9楼933室
联系电话	13813838941

产品详情

美国诺贝4S光纤熔接机熔接机

随着光纤工程不断进，人们对光纤熔接机的需求不断的提高，美国诺贝4S光纤熔接机。美国诺贝4S光纤熔接机是一款既可用于FTTH工程，南京吉隆熔接机故障维修管理，也可用于光纤短距离干线工程接续的高熔接机。它采用了4马达式对芯设计，在纷繁复杂的施工现场能够更好地适应周围的环境，大大提高了接续成功率和质量，南京吉隆熔接机加热故障维修，同时也降低了通信工程师的成本投入。另外，美国诺贝4S光纤熔接机配备了5英寸彩色触摸屏，全新设计的人机交互菜单相信能让通信工程师使用更加得心应手。美国诺贝4S光纤熔接机是4马达活动V型槽对芯熔接机，熔接机，带电池仅1300克。美国诺贝4S光纤熔接机熔接时间6秒，加热25秒，让通信工程师体验极快的操作体验。美国诺贝4S光纤熔接机彩色触摸屏，操作简便，让使用者更快的熟悉操作流程。美国诺贝4S光纤熔接机高强度设计，防冲击、耐降雨、耐粉尘。美国诺贝4S光纤熔接机配备三合一多功能压板与光纤夹具均可适用。美国诺贝4S光纤熔接机有5mm的切割长度熔接美国诺贝4S光纤熔接机大容量锂电池供电，一块电池能够熔接加热200芯以上，满足通信工程师一天的需求。美国诺贝4S光纤熔接机配备轻巧的携带箱，提供的移动性。

?美国诺贝4S光纤熔接机熔接机

美国诺贝4S光纤熔接机4马达立体对芯超低损耗

(FH-40光纤夹具适用光纤类别：A、皮线缆，B、尾纤，C、900um光纤，D、隐形光纤)

无反光镜设计，提高工作效率

三面白光灯，便于阴暗环境工作

电容触摸屏，灵敏触感

14秒快速加热，工作速率快

多功能夹具，适用于多种类光纤

6秒超快熔接，快速熔接体验

技术参数：

重量：1.50kg（含电池）

适用光纤类型：SM，MM，DS，NZDS

光纤对准：4马达可调芯包层对准

适用芯数：单芯

适用光纤直径：0.25mm，0.9mm，2.0mm，2.4mm，3.0mm，IndoorCable（光缆），隐形光纤

光纤放置与切割长度：直径250um-1000um涂覆层（5-16mm切割长度）

熔接模式：预置多种熔接模式（MM62um，SM-SM，NZ-NZ，G657A，G657B，Quick）

典型熔接损耗：SM：0.02dB，MM：dB，DS：0.04dB，NZDS：0.04dB，G.657：0.02dB（根据ITU-T标准用剪断法测量）

回波损耗：>>60dB

开机时间：9秒

熔接时间：SM QUICK模式：6秒

熔接损耗估算：有

加热模式/加热时间：内置多种加热模式包括40mm，南京吉隆维修熔接机zr马达故障，60mm等，热缩管的典型加热时间为14秒

熔接结果存储：内部存储2000个记录

拉力试验：1.96~2.25N

在2019年，美国诺贝86S光纤熔接机升级款新一代四马达光纤熔接机 美国诺贝86S光纤熔接机。此前。下面带大家了解下新款的美国诺贝86S光纤熔接机。美国诺贝86S光纤熔接机从外观上来说，磨砂外壳质感十足，档次，整体流线型构造，美感飘逸，将工程应用与人体操作力学融为一体，不愧为进口光纤熔接机的之作。美国诺贝86S光纤熔接机从性能上来说，为明显的是以下几大方面：日美国诺贝86S光纤熔接机加装5寸彩色LCD电容触摸屏，美国诺贝86S光纤熔接机也可以触屏按键双操作，能提高操作效率，让操作人员能选择适合自己的操作方式，如果日后万一触屏或者案件出现问题，能够为熔接机提供双重保护。美国诺贝86S光纤熔接机电容量加大，内置锂电池，可提供熔接加热续航200芯以上，在之前的4S熔接机基础上提高了25%的容量，能满足日常接续工作量。南京吉隆熔接机故障维修管理-熔接机-住维通信(查看)由南京住维通信科技有限公司提供。南京住维通信科技有限公司是江苏南京,网络通信产品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在住维通信领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创住维通信更加美好的未来。同时本公司还是从事南京光纤熔接机维修,维修点光时域反射仪,光纤熔接机厂家光纤寻障仪的厂家,欢迎来电咨询。