

# 南昌玻纤经编格栅找晟坤工程南昌双经双纬、三经三纬

产品名称	南昌玻纤经编格栅找晟坤工程南昌双经双纬、三经三纬
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m <sup>2</sup>
规格参数	玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

南昌玻纤经编格栅找晟坤工程南昌双经双纬、三经三纬 公司成立于2017年3月现有员工300多人，其中高中级以上职称的专业技术人员125人，公司总占地面积30万m<sup>2</sup>，其中建筑面积21万m<sup>2</sup>。公司现拥有各类土工材料生产线40余条，年生产各类土工材料9000多万m<sup>2</sup>。公司主要产品有玻璃纤维土工格栅、经编涤纶土工格栅，单向塑料拉伸土工格栅、双向塑料拉伸土工格栅、刚塑复合土工格栅、PP焊接土工格栅、短纤涤纶土工布、长纤涤纶土工布、聚丙烯土工布、HDPE土工膜，热轧防粘无纺布，生态袋，土工格室，矿用假顶网，矿用护帮网，复合排水板，排水网，膨润土防水毯等土工材料。##表面平滑：大理石复合板比原板表面的平滑度甚佳。、价格低廉：由于用薄的大理石板粘到厚的瓷砖上，所以大理石复合板比原板价格要低3%左右。、规格多样：规格为6\*6mm及以上的多种规格大理石复合板及其它规格产品，可按客户要求组织生产。大理石复合板的加工程序首先选择适销对路的高档大理石品种，并购进规格为61\*61mm的毛坯磁砖（即表面没经过打磨上轴的磁砖）。锯切毛板：将大理石荒料在双向切机上加工成厚度为14mm、规格61\*61mm的毛板，然后凉干。玻纤格栅的施工方法：经三纬玻纤土工格栅是一种由玻璃纤维和聚丙烯塑料制成的土工格栅，具有较高的断裂强度和抗拉强度，通常用于增强路面的承载能力，提高路面的使用寿命。