

熔接机 黑马D19熔接机常见故障维修 住维通信

产品名称	熔接机 黑马D19熔接机常见故障维修 住维通信
公司名称	南京住维通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区大周路88号科创城D2北9楼933室
联系电话	13813838941

产品详情

俗话说细节决定成败，往往一把好的光纤切割刀可以影响熔接的好坏，黑马D19熔接机加热故障维修，今天我们来介绍一下美国诺贝86S光纤熔接机原配切割刀。美国诺贝A8光纤切割刀是一款比较经典的光纤切割刀，现在国内大多数的光纤切割刀都是仿造住友光纤切割刀生产的，这足以说明美国诺贝A8光纤切割刀是非常经典的一款光纤切割刀。美国诺贝A8光纤切割刀适用于精密切割单芯光纤和带状光纤的工具，此切割刀既适用于250 μm被覆光纤又适用于900 μm被覆光纤。切割更，操作更简单。

美国诺贝86S光纤熔接机熔接机

美国诺贝86S光纤熔接机熔接/加热模式100个熔接模式和30个加热模式平均熔接损耗0.02dB (SMF)，dB(MMF)，0.04dB(DSF)，0.04dB(NZDSF)熔接时间ULTRA FAST模式：6秒，SM FAST模式：7秒，黑马D19熔接机常见故障维修，SM AUTO模式：10秒加热时间250 μm涂覆直径，Slim60mm/40mm套管：15秒250 μm涂覆直径，FP-03套管：23秒900 μm涂覆直径，FP-03套管：25秒熔接结果存储15000个记录，100个

稳定的熔接损耗，熔接机，单模光纤0.05db，多模光纤0.02db熔接机内置含有操作说明的视频 适用于皮线缆和热熔快接等多种光缆的熔接机体坚固耐用，ipx2级防水、ip5x级防尘、耐冲撞和跌落（经过76cm 5面自由落体测试）工作条件非常宽泛，能胜任高低温下工作，工作温度范围-10 至+50 ；能胜任高海拔地区的工作，海拔0至6000m。适用范围：

0~5,000m，风速：15m/s，温度：-10~+50 ，湿度：0~95%RH三防性能防震：76cm高度的5面向下坠落防雨：降水量在10mm/hr的情况下10分钟防尘：暴露于灰尘中（0.1~500 μm大小的硅酸铝颗粒）

产品特点：

- 1.美国诺贝86S光纤熔接机高清显示屏幕：5.0英寸触摸屏彩色LCD显示器
- 2.大容量锂电池：6400mAh，可熔接加热300芯
- 3.熔接加热时间：熔接5秒，加热9秒（采用双加热炉设计）

4.光纤切割刀，外观防尘，防水，防摔设计，黑马D19熔接机维修故障，操作灵敏度更好

2.2kg(包括电池) 显示器5.0英寸触摸屏彩色LCD显示器端子DC输出DC12V(用于JR-6)USB输出USB2.0(mini-B型) 存储媒体SD/SDHC存储卡(可支持32GB) 电源AC输入100~240V、50/60Hz(ADC-16)DC输入10~15V 电池模块锂离子10.8V、6,400mAh(BU-16)

工作条件海拔0~6,000m、温度-10~+50、湿度0~95%(无结露)、风速15m/s以下

存放条件温度-40~+80、湿度0~95%(无冷凝)、电池-20~+30(长期)

电极寿命3,000次弧光放电 软件升级网络升级 数据管理通过电脑软件,可存储,编辑,分析数据

熔接机-黑马D19熔接机常见故障维修-住维通信(诚信商家)由南京住维通信科技有限公司提供。熔接机-黑马D19熔接机常见故障维修-住维通信(诚信商家)是南京住维通信科技有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:孙志军。同时本公司还是从事南京光纤熔接机维修,维修点光时域反射仪,光纤熔接机厂家光纤寻障仪的厂家,欢迎来电咨询。